

## 内蒙古赤峰授权一级变频器代理 2022已更新新闻发布

产品名称	内蒙古赤峰授权一级变频器代理 2022已更新新闻发布
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总部
价格	750.00/件
规格参数	西门子:变频器 型号:件 保内:原装
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

### 产品详情

#### 西门子变频器6SE6440-2UD31-5DA1

情况表明 LCD显示变频调速器现阶段的人物设定。I 运行电机按此键运行变频调速器。在默认设置时此键被。为了保证此键合理，主要参数P0700或P0719按如下所示更改：BOP：P0700 = 1或 P0719 = 10...16AOP：P0700 = 4或 P0719 = 40...46 在 BOP链接 P0700 = 5或 P0719 = 50...56 在 COM链接0 终止电机OFF1 此键，电机按所指定的陡坡上升幅度降速至泊车。在默认设置时此键被。为了保证此键合理 见“运行电机”键。OFF2 按此键2次(或长期按一次)，电机泊车。此作用一直合理。更改电动机方位按此键可以选择电动机方位。电动机反方向用减号(-)表明或者用闪烁的小数位表明。在默认设置时此键被。为了保证此键合理 见“运行电机”键。jog 电机启动在“重合闸”状况下此键，则电机运行并运作在事先设置的启动。当释放出来此键，电机泊车。当电机已经时，此键无作用。Fn 功能此键用以表明附加信息。如在运行中此键 2s钟，同实际参数不相干，表明以下数据信息：1. 直流母线电压(用 d表示，企业 V)2. 输出电流(A)3. 导出(Hz)4. 电压(用 o表示，企业 V)5. 在主要参数 P0005中所选择的值(假如已配备了 P0005，那样，表明上边数据库的 1~4项，随后对应的值不再显示)。持续数次按住此键，将轮着表明之上主要参数。自动跳转作用在表明一切主要参数(rxxxx或 Pxxxx)时短时间按住此键，将立即跳转 r0000。必要时

#### 西门子6SE7033-2EG60

带VPL的dv/dt滤波器——在节省空间和成本上实现了电机友好性电压

## SINAMICS G150

装置可配备有带VPL的dv/dt滤波器（电压峰值限制器）。这可以同时限制电压上升率dv/dt和峰值电压，把它们限制在IEC 60034-25规定的极限值以下。在改造项目中，这会特别有益：使用此滤波器，原先不是设计用于搭配变频器运行的电机也可以从变频器供电了。带VPL的dv/dt滤波器可以节省大量的空间，这是因为可以完全集成到电气控制柜中 - 甚至是大额定功率的型号。此外，它还具有\*的能效：切断的电压峰值没有浪费变成热能消耗在电阻器上，而是馈入了直流链路。

[To the top of the page](#)

各户获益

采用了半导体技术的IGBT和革新的冷却方式，因而结构非常紧凑，运行异常安静。

方便维修的性能使用户可以轻松的操作所有模块。

使用如标准的PROFIBUS通讯接口和各种模拟和数字接口，可将它们轻松集成到自动化解决方案中。

由于可以方便、快速的更换各个模块和电源组件，从而提高了工厂的可用性。

在带有图形和文字显示能力的LCD屏，并且界面友好的AOP30  
操作员界面上，操作员可以使用直观的菜单方便地进行启动调试和参数化。

节能：如果不需要电机，可以使用此功能将其完全关闭。如果工艺控制器的偏差低于预定义的限制值一定的时间（可参数化），该操作会自动完成。

增强节能：此功能可以用于延长驱动系统变频器关闭的时间，实现节能功能 -  
从而达到更加节能以及避免不必要的启动和停止泵机的目的。而且有一项附带功能 - 管道清洁。

维护清洁：恒定的流速意味着泵送液体中悬浮的颗粒会随着时间沉淀下来。这会减小管道的有效直径，甚至堵塞泵机。MaintenanceCleaning（维护清洁）功能用于迅速的提高泵机的速度从而防止这种沉淀堆积。

防止内壁沉淀：如果废水处理系统中液体容器的液面高度长期保持恒定高度，则会在容器边缘产生沉积

。为了防止这种沉积，WallDeposits-Prevention（防止内壁沉积）功能会改变工艺控制器的设置值，使容器液面高度不停的上下浮动

西门子变频器异步电动机必须从电网吸收滞后性质的无功，用于激磁。