

## 铝包木门面议（mm）山东青岛

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 铝包木门面议（mm）山东青岛                            |
| 公司名称 | 青岛安日达门窗有限公司                               |
| 价格   | 1800.00/平方米                               |
| 规格参数 | 窗框尺寸:面议（mm）<br>窗扇尺寸:根据客户需求（mm）<br>产地:山东青岛 |
| 公司地址 | 青岛即墨市龙山办事处后北葛村安和一路8号                      |
| 联系电话 | 0532-58669180 13906390052                 |

## 产品详情

|       |           |      |                         |
|-------|-----------|------|-------------------------|
| 窗框尺寸  | 面议（mm）    | 窗扇尺寸 | 根据客户需求（mm）              |
| 产地    | 山东青岛      | 长度   | 面议                      |
| 窗帘类型  | 固定纱窗和隐形纱窗 | 功能   | 防尘、防虫、防盗、防风、隔热、隔音、隐形、其他 |
| 抗风压性能 | 强         | 宽度   | 面议                      |
| 品牌    | 宏明泰       | 型号   | 铝包木、木铝、实木               |
| 颜色    | 随客户要求     |      |                         |

**木材：**自然生长之木乃大地的产物，足够环保与珍贵。欧式门窗采用高寒地区落叶松或柞木原材，经集成加工工艺处理，其材质紧密，握钉力强，具有防虫蛀、强度高、抗老化、耐腐蚀性，纹理和颜色搭配自然和谐的特点；使用瑞典诺贝尔胶相拼接，不易起翘变形，含水率稳定；以该材质做木窗，寿命可达百年以上。

**油漆：**采用德国雷马士油性漆，具有耐黄变、不易脱落、抗冲击、耐磨损等优点。其所含的苯、氨等含量低，吸透性好，可充分渗入到木质表层，防止门窗在紫外线照射下出现褪色、龟裂、脱落现象，影响门窗的质量。

**铝材：**外铝采用隔热断桥铝合金，其采用静电粉末喷涂处理，具有抗紫外线色变、抗粉化、抗失光性，表面无瑕疵、颜色一致、硬度高、耐磨损、抗冲击、高阻燃等优点。

**玻璃：**玻璃为秦皇岛耀华中空浮法玻璃，采用双层中空浮法玻璃，其内充惰性气体，玻璃内隔条装有固体颗粒干燥剂（即分子筛），可以充分吸收两层玻璃间的水份，使门窗玻璃即使在寒冷的季节也不起气雾、不挂霜。

**五金件：**采用德国roto centro101k系列五金件，其材质为铝镁合金，表层采用镀铬、镀锌、浸防腐金属漆三种工艺。强度高，韧性强、耐磨损、通用性强、承重力大，最大可满足窗扇自重130kg；三维可调性，

便于窗扇的调整与维护；操作简便，开启方式多样，隐藏式设计，安全性能高。

密封胶条：采用三元乙丙密封胶条，它具有良好的耐侯、臭氧、老化性能，抗拉伸屈服强度高，具有良好的耐酸碱及耐水热性，抗光氧化性能也十分良好，保证门窗的保温隔音效果。