

# 氰凝防水防腐涂料品牌

产品名称	氰凝防水防腐涂料品牌
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	耐腐蚀:5%,10% , 20% 型号:环氧型 不透水性:不透水
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

## 产品详情

应用：I适用于地下建筑物、隧道、地铁、煤矿、堤坝、港口、码头等防水防渗、防腐、补强。I屋面和地下室等混凝土的防水或补强，厨房、卫生间的防水、桥梁桥面防水、防腐蚀、地下工程地面与墙体及桩头的防水兼防腐蚀、地铁工程大开挖地段结构及车站顶板与侧墙的防水兼防腐蚀、过江隧道大沉管的外防水兼防腐蚀、结构梁柱的加固补强与防水兼防腐蚀，混凝土保护剂等。I适用于水利水电工程、水池、水沟、屋面及地下防水工程，涂刷渗入后与基底形成厚度2mm，起到防渗和提高混凝土强度（30%以上）的双重作用。I加固、防水、防腐。应用于各类钢筋混凝土结构的表面防水，如商业建筑（建筑物的内外墙面及屋面和地面）、停车场、车库、库房和冷库、游泳池、高速公路、桥梁结构、高速公路、港口码头、海工等，特别适用于在恶劣环境中使用的高标号混凝土结构，受盐雾、化冰盐侵蚀的公路、立交桥、电线杆、污水处理厂的污水处理池、垃圾填埋场等。

特性抗压强度 MPa 7 剪切强度 MPa 8.0 抗拉强度 MPa 15 粘结强度 MPa  
2.5 抗渗压力 MPa 1.2 抗渗压力比 % 400

施工要点1 灌浆前，先把施工基面清理干净，然后固定灌浆嘴，并用混凝土修复胶泥封缝。2 固定高压胶管，用灌浆泵进行灌浆，浆液灌满后，保持压力一段时间，密切注意灌浆压力的变化，防止爆管。3 浆材固化后，可将外露的灌浆嘴切去并用水泥砂浆抹平。

注意事项1 配制的浆液应一次性用完。2 施工现场要保持空气流通，并要戴好劳保用品。3 灌浆后应及时清洗机具。4 该产品置于阴凉、通风处保存，使用和存储过程中注意防火、防潮。