

选择振龙地坪 车库止滑跑道 宁波车库止滑跑道

产品名称	选择振龙地坪 车库止滑跑道 宁波车库止滑跑道
公司名称	杭州振龙地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区环城北路92号三楼3267室
联系电话	18767140534 18767140534

产品详情

车库止滑跑道车库止滑跑道

基层处理为了确保素环氧地坪与树脂的粘结性，确保斜坡外观性能和使用期限，一定要对原来混泥土地面进行修复：选用环氧地坪打磨机或手执磨光机对素地面部分开展打磨、拉毛处理。在打磨环节中，素地面上抗压强度不足的浮沙、痕及地表抗压强度缺乏的地区几乎被剥除，宁波车库止滑跑道，同时可对平整度略加调节，使地表呈粗糙糙面，便于提升树脂的粘接力赛。修补地面打磨后的地坪可能存在一定的窝坑、洞眼、缝隙，须应用改性材料树脂水泥砂浆开展修补，对其平整度略欠区域进行调整;把地面的凹痕、变形缝和破损的阴角线修补平。再选用真空泵吸尘器对于整个地表面开展除尘，保证地面干燥、整洁、没有杂质、无灰层、无油渍、稍显粗燥。自此工程的施工每道工艺过程都必须要在封闭式、无交叉式前提下开展。

车库止滑跑道车库止滑跑道

施工抗压型改性树脂砂浆中涂(胶合层)

抗压型改性树脂砂浆中涂是作为地面找平、修复的基础耐磨材料进行施工的，主要是为了减小地面落差，增强环氧树脂地坪的强度和平整度，车库止滑跑道价格，增强地面的抗压和承载性能，同时为施工坡道面层创造更好的条件。施工树脂砂浆时，仔细计算材料的使用量，依照施工方向及区域，配合施工路径选定搅拌区，依照工艺设计比例将主剂及固化剂充分预制、搅拌均匀。材料混合后，依正确比例将石英砂骨料缓慢加入，并搅拌均匀。搅拌均匀的材料需尽快送到施工区域内，车库止滑跑道哪家好，依照施工程序用进行批刮。施工涂布时应尽量避免、减少手工结合缝，车库止滑跑道公司，固化后打磨刀痕并清理干净。

施工改性树脂底涂施工有两种方式：(1)用滚筒滚漆底涂;(2)用镬刀批刮底涂。之上两种方式都能够达到效果。改性树脂底涂的功效可以封闭式混泥土基准面微小细孔、渗透到地面，并增树脂与底层地面粘结性。施工时把斜坡再度清理，成套设备配额制原材料务必按照规定配制混和，将整罐环氧固化剂倒进原

料中，搅拌少7min，搅拌时需应用配有适度搅拌叶子的电动式搅拌工具。每件原材料的施工时间不会超出1钟头，使用工具为塑胶或面包刀、滚筒。每一施工段在一个台班内施工结束，没留接搓，规定不漏水刮，也无法太厚，此全过程亦叫面漆施胶的一个过程，晾晒之后进行下一道工艺。

选择振龙地坪(图)-车库止滑跑道价格-宁波车库止滑跑道由杭州振龙地坪工程有限公司提供。杭州振龙地坪工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！