

手术室净化工程 赛达净化工程施工 手术室净化工程安装

产品名称	手术室净化工程 赛达净化工程施工 手术室净化工程安装
公司名称	云南赛达净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市经开区奥斯迪电子商务产业园K3栋106-107
联系电话	13700611927

产品详情

洁净室的冷热源机组：

a.电驱动的压缩式制冷机

电驱动的压缩式制冷机主要以氟里昂、氨为制冷剂，民用制冷机大部分采用氟里昂作为制冷剂。按冷却介质的种类可分为空气冷却和水冷却两种形式，按压缩机种类可分为活塞式、螺杆式、离心式三种形式，按提供的冷源或热源情况可分为冷水机组和热泵机组两种形式。

活塞式冷水机组

活塞式冷水机组由活塞式制冷压缩机、风冷式或水冷式冷凝器、热力膨胀阀和蒸发器等组成，医院手术室净化工程，并配有自动或手动能量调节和自动安全保护装置，常用的水冷活塞式冷水机组冷凝器进出水温分别设置为32、37，蒸发器出口冷冻水温度设置为7度，冷量范围一般为35~580kW。

洁净风管的制作、搬运、安装是确保

洁净度的关键

许多施工员在施工中都会注意到洁净系统安装的特殊要求，即：安装部位清洁；系统安装清洁（塑料膜封口）；场地、安装人员着衣干净；选用不产尘的材料；接缝处应严密，防止漏风等。但仍有几点要注意：

接缝：不允许管道有横向接缝，手术室净化工程安装，纵向接缝也应尽量少，当底边小于等于mm时，底边也不许有纵向接缝；

咬口：应尽量采用联合角或转角咬口，6级以上的洁净风管不得使用按扣式咬口；

密封：所有咬口缝、法兰翻边及铆钉处必须涂密封胶防止漏风；各种密封垫严禁表面涂刷涂料；

加固筋：不许设在管内；

净化车间的造价在每平米几百元到几千元不等。

净化车间洁净度级别：百级>千级>万级>十万级>三十万级也就是说值越小，净化级别就越高。洁净度越高造价就越高。

10万级净化车间的洁净度算起来并不算太高，净化车间工程公司iwuchen平时所做的10万级净化车间就比较多，包括一般的电子，食品饮料，手术室净化工程，器械，化妆品厂等。

1、净化车间材料是净化厂房墙、顶板材一般多采用厚的夹芯彩钢板制造，其特点为美观、刚性强、保温性能好、易施工。

2、净化车间地面可采用环氧自流坪地坪或耐磨塑料地板，有防静电要求的，可选用防静电型。送风口用不锈钢框架，美观清洁，洁净手术室净化工程，冲孔网板用烤漆铝板。

3、室内的气流是以不均匀的速度呈不平行流动，伴有回流或涡流，不同等级的无尘室，主要是依靠单位时间内所送风量的不同来实现。目前有十万级和三十万级两种标准。

手术室净化工程-赛达净化工程施工-手术室净化工程安装由云南赛达净化设备有限公司提供。云南赛达净化设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南 昆明 的环保项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。云南赛达净化设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！