

双灰纸销售 双灰纸 鑫巨纸业

产品名称	双灰纸销售 双灰纸 鑫巨纸业
公司名称	东莞市虎门鑫巨纸张店
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇莞太路虎门段423号（距虎门国际公馆600米处）
联系电话	13790695688 13790695688

产品详情

双灰纸印刷时要将输纸部分的吸纸嘴和吹纸嘴的风量相应要调大一些。

侧规和前规的压纸舌与输纸板之间的距离、安全杠与输纸板之间的距离都要增大一些。递纸牙垫与压印滚筒表面以及递纸牙垫与输纸板之间的距离都要增大一些，并保持距离约等于纸张厚度加上。

天气炎热，双灰纸印单色时遇到纸张含水量不均匀，起皱不平整，也可先打空印一道水，可以解决现象。

双灰纸是由一种生产而成。双灰纸是利用废纸经过纸板厂再加工生产出来的，它分为单灰纸，双灰纸，全灰纸。单面灰的是单灰纸，两面灰的是双灰纸。双灰纸800g厚度为1.28mm，双灰纸价格，计算公式为 $800 \div 0.0016 = 1.28\text{mm}$ 。

印刷的色序是先印文字，双灰纸销售，线条、图案，双灰纸，再把满版实地放在后面上机印刷。避免了印迹未干时纸张相互碰撞造成的碰脏擦坏、背面粘脏现象出现。

双灰纸的性能指标用途

多孔性和透气度：一般双灰纸张中含有70%的孔隙。透气度是以一定面积的纸张在一定真空度下，每分钟透过的空气量或透过一定空气量的时间，分别以ml/min或s/100ml表示。

伸缩率:纸张浸水后或在不同温度下增湿或减湿后，纸张尺寸相对的变化，以尺寸的增或减对原试样尺寸的百分率表示。胶印纸对伸缩率要求较高。

强度：纸张受外力作用，达到破坏点所反映出的一些具体数值。主要有抗张强度及其断裂时的伸长率、耐破度、耐折度、撕裂度、刚度等。各项强度指标对包装纸尤为重要。

双灰纸销售-双灰纸-鑫巨纸业由东莞市虎门鑫巨纸张店提供。双灰纸销售-双灰纸-鑫巨纸业是东莞市虎门鑫巨纸张店今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：戴小姐。