

双灰纸 鑫巨纸品 双灰纸

产品名称	双灰纸 鑫巨纸品 双灰纸
公司名称	东莞市虎门鑫巨纸张店
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇莞太路虎门段423号（距虎门国际公馆600米处）
联系电话	13790695688 13790695688

产品详情

在一定真空度和压力下，一定溶剂的空气通过玻璃板面与试样表面之间的间隙所用的时间。当纸面越平滑，空气通过的速度越慢，反之，空气通过速度越快。

伸缩率是指纸在吸湿或水分散失后所出现的尺寸变异。纸的纤维组织越松软，紧度越低的，纸的伸缩率就越高；反之，伸缩率越低。纸板中的含水量。一般是讲标准的。双灰纸板含水量为8-12%。

纸张发生变形有哪些特征？

纸张既具有弹性又具有塑性的物质，收到外力作用时，双灰纸，其变形有如下特点：纸张的伸长率随负荷的增加而增大，但应力和应变不成正比，双灰纸生产，当负荷增加到一定程度是，伸长率的增加将比负荷的增加了的速度快。这说明纸张初是弹性的物体，经一定变形后开始具有塑变形。

当负荷增至纸张发生塑变后，若保持负荷不变，纸张将不断发生塑变，双灰纸供应商，直至断裂，这种延迟的塑变叫做蠕变。增加负荷的速率提高时，断裂时的负荷值增大，双灰纸报价，伸长率减小。

双灰纸的用途可用于装饰或修边

主要用于家具，音箱等家居办公用品的外表装饰或修边。其它的用途还包括：塑料包装、烟酒类包装、塑料挂历、装饰画等。

1、双灰纸也叫保丽纸，是一种表皮装饰纸，多用于板材表面处理，贴板后仍需要进行漆面处理。

- 2、双灰纸上的花纹为印刷出来的；
- 3、厚度一般在0.5~1.0mm；。
- 4、按照材质的不同可以用于装饰、家具等的面层或修边；
- 5、双灰纸一般价格低廉；

双灰纸-鑫巨纸品-双灰纸报价由东莞市虎门鑫巨纸张店提供。东莞市虎门鑫巨纸张店在牛皮纸这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫巨纸张一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：戴小姐。