

节水环保箭牌卫浴 欢迎加盟新箭牌欢迎OEM

产品名称	节水环保箭牌卫浴 欢迎加盟新箭牌欢迎OEM
公司名称	香港新箭牌陶瓷股份有限公司
价格	350.00/套
规格参数	材质:陶瓷 品牌:新箭牌 产地:广东省
公司地址	中国 广东 潮州市 广东省潮州北片工业区
联系电话	86-0134-33748892 13433748892

产品详情

材质	陶瓷	品牌	新箭牌
产地	广东省	型号	025
排污管口径	50 (mm)	规格	630*360*720 (mm)
冲水方式	旋转虹吸式	使用方式	坐
冲水控制方式	手按式	盖板类型	阻尼
冲水量	4 (L)	最小坑距	300至400 (mm)
颜色	白色	质量等级	优质
结构形式	连体式	排水方式	地排水
感应装置	其他	产品类别	卫浴洁具

新箭牌连体座便器的优点：

- 产品原创设计，造型经典时尚，箭牌是全球最早的封闭式连体座便器发明制造者之一；
- newarrow洁具经18小时最高1268 的高温烧成，达到玻化瓷的标准，膨胀系数小，产品质量稳定，玻化程度高，吸水率小于0.2%。（吸水率高的产品：变色，发臭，风裂。）；吸水率指标是指陶瓷产品对水有一定的吸附渗透能力，吸水率越低的产品越好。水如果被吸进陶瓷后，陶瓷会产生一定的膨胀，容易使陶瓷表面的釉面因膨胀而龟裂。尤其对于坐厕，吸水率高的产品，容易将水中的脏物和异味吸入陶瓷，使用久后，就会产生无法去除的异味。（其它有些品牌的座便器为了追求产量及烧成速度、节约生产成本，就加快烧制速度，及加快冷却时间，这样就会造成膨胀系数大，吸水率高，产品后期容易开裂，变色、吸脏难清洁）
- newarrow洁具运用高压注浆工艺，坯体密度高，质量稳定，能保证超长期使用寿命；（没有采用高压注浆工艺的产品坯体密度低，质量不稳定，产品的使用寿命短）
- newarrow洁具采用进口釉料，三次施釉，釉面厚1.2毫米。产品表面平整光滑，色泽晶莹如玉，瓷质圆

润细腻。容易清洁，历久如新。并运用了独特的高温微晶自洁釉技术，添加了银离子，使污垢不易附着；且高温烧成，釉面硬度高；自洁功能伴随产品终身；（有些品牌的产品为节约成本，釉面施釉很薄，且不均匀，釉面且并不真正的自洁或是用一段时间后污物就渗透进去，很容易挂污，清洁起来非常麻烦，有时座便器冲水要冲两次才能冲干净）

e、newarrow洁具运用了先进的全管道施釉技术，内壁光滑平整，增强排污能力，不挂垢不藏污；（有些品牌的管道并没有施釉或是因技术落后管道只有前面一段施釉，这样产品的管道容易堵塞，排污不顺畅）

f、newarrow洁具所有座便器均是六升节水型环保产品，均采用了能三秒快速排污的喷射虹吸式冲水方式，产品两档冲水设计，迎合环保节水潮流。超静音冲水设计，最高不超过55分贝；（三秒快速排污的喷射虹吸式冲水方式是箭牌首创的连体冲水技术，其它品牌都是仿箭牌的，且有的品牌因技术原因制作的座便器并不是每款都有虹吸功能，这样产品的就冲不干净，且声音大，有时还要冲两次才能冲干净，箭牌的核心技术，是产品质量的保证）

g、高纯度pp盖板，原材料全部进口，不变色不老化，超级耐磨；（脲醛盖板质量的好坏和价格主要是取決它的用料是否纯正，绝不能参入其它的替代材料，有些品牌为了节约成本采用低价劣质的盖板，这样的脲醛盖板用了一两年就会老化变黄，且容易断裂，不耐磨）

座便器安装规范及注意事项

装修中，坐便器的安装十分关键，验收同样非常有讲究，不能只看最后的结果，在安装过程中就要让工人按规范进行施工，避免给以后的生活带来隐患。那么安装规范有哪些呢？

一、座便器安装步骤：

(1)取出地面下水口的管堵，检查管内确无杂物后，将管口周围清扫干净。

(2)将座便器出水管口对准下水管口，放平找正，在座便器螺栓孔眼处画好印记，移开座便器。

(3)在印记处打直径20毫米、深60毫米的孔洞，把直径10毫米螺栓插入洞内，用水泥捻牢，将座便器眼对准螺栓放好，使之与印记吻合，试验后将座便器移开。在座便器出水口及下水管口周围抹上油灰，再把座便器的四个螺栓孔对准螺栓，放平找正，螺栓上套好胶皮垫，拧上螺母，拧至松紧适度。

(4)对准座便器后尾中心，画垂直线，在距地面800毫米高度画水平线，根据水箱背面两个边孔的位置，在水平线上画印记，在印孔处打直径30毫米、深70毫米的孔洞。把直径10毫米、长100毫米的螺栓插入洞内，用水泥捻牢。将背水箱挂在螺栓上，放平找正，特别要与座便器中心对准，螺栓上垫好胶皮垫，拧上螺母，拧至松紧适度。

(5)安装背水箱下水弯头时，先将背水箱下水口和座便器进水口的螺母卸下，背靠背地套在下水弯头上，胶皮垫也分别套在下水管上。把下水弯头的上端插进背水箱的下水口内，下端插进座便器进水口内，然后把胶垫推到水口处，拧上螺母，把水弯头找正找直，用钳子拧至松紧适度。

(6)用八字门连接上水时，应先量出水箱漂子门距上水管口尺寸，配好短节，装好八字门，上入上水管口内。将铜管或塑料管断好，需娘灯叉的把弯娘好，然后将漂子门和八字门螺母背对背套在铜管或塑料管上，管两头缠油石棉绳或铅油麻线，分别插入漂子门和八字门进出口内，拧紧螺母。

二、座便器的安装说明：

1、安装座便器的地面必须坚硬平整，不能铺有地砖或其他装饰材料，砂石杂物要清理干净。

2、座便器固定前，要使其水平，并用水平尺校准。

3、固定座便器有两种方法：

(1)拉爆螺栓固定法：将座便器放在安装位置，在地面画出座便器底脚轮廓线，并通过座便器使的安装孔画出螺栓孔位置。打好孔后，插入拉爆螺栓，在座便器排出口与地面排污口结合处存放弹性胶泥，将座便器平稳放好，紧固拉爆螺栓，最后用玻璃胶密封座便器底脚。

(2)水泥粘结法：在地面上画出座便器底脚轮廓线，沿轮廓线向内铺设一圈宽30mm，高15mm的水泥砂浆(水泥：砂=1：3)，在座便器排出口与地面排污口结合处涂放粘合剂，抹干净座便器底脚，将其平稳地安放在安装位置，使之粘结牢固，抹净溢出的水泥砂浆。

4、施工时所粘附的水泥浆，须趁水泥未干前清除，以免干后难以清除。

5、连接进水管，并确保不漏水。

6、约一小时后边疆试冲水数次，保证排污管畅通。

7、座便器安装完毕三天内不得使用，以免影响其稳固。

8、若未按上述说明安装而导致座便器被撑裂，责任由安装者承担。

三、座便器使用注意事项：

1、用常温水冲洗座便器，水温15-25℃，水压要求0.14-0.55mpa。低水箱产品水压要求0.2-0.55mpa。

2、不得向座便器内冲入新闻纸、纸尿垫、妇用卫生巾等易堵塞物品。

3、堵塞时，立即用皮吸引器排出。

4、盖板和座圈宜用软布清洁，禁用强酸、强碱和去污粉清洁。

5、避免猛力击打盖板和座圈。

6、避免尖锐器械刮划盖板和座圈。

7、避免硬物撞击座便器。

五、座便器安装规范及注意事项：

理想的安装高度为360~410毫米。

给水管安装角阀高度一般距地面250毫米，如安装连体坐便器应根据坐便器进水口离地高度而定，但不小于100毫米，给水管角阀中心一般在污水管中心左侧150毫米或根据坐便器实际尺寸定位。

分体式坐便器其水箱应用镀锌开脚螺栓或用镀锌金属膨胀螺栓固定。如墙体是多孔砖或轻型墙则严禁使用膨胀螺栓，水箱与螺母间应采用软性垫片，严禁使用金属硬垫片。

坐便器安装应用不小于6毫米镀锌膨胀螺栓固定，坐便器与螺母间应用软性垫片固定，污水管应露出地面10毫米。

