

硬质聚乙烯闭孔泡沫板 三明水泥接缝用涨缝板 恢复率高

产品名称	硬质聚乙烯闭孔泡沫板 三明水泥接缝用涨缝板 恢复率高
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

产品环保，施工简便，防渗、防漏、止水效果佳。2、本产品耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~ -45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。3、具有闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。L-1100型聚闭孔泡沫板产品的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。

2、闭孔泡沫板储存（1）闭孔泡沫板在运至施工现场后，其存放应尽量接近安装位置，并应放置在距离地面30cm高度的支撑物上。（2）严禁露天存放，在库房存放应干燥通风，产品要离热源1m以上，且存放整齐，防止变形。

高压聚闭孔泡沫板的特点闭孔泡沫板又叫聚闭孔泡沫板，可用于混凝土伸缩缝止水接缝、地下通道混凝土止水接缝、桥梁、地下通道伸缩缝止水接缝。高压聚闭孔泡沫板高压聚闭孔泡沫板有哪些特点。1、保温隔热，PEF具有微细的气泡结构，空气对流小、导热系数低。

聚泡沫板建材的五大优势，体现如下：1、环保害。聚泡沫板建材运用作用好，重要的是运用聚泡沫板建材并不会给带来污染，并且不会有毒害开释。2、安全性较高。聚泡沫板建材单位较轻，其每平方的分量只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚泡沫板建材施工后，其不易脱落，体现出其较高的安全性。

4、聚闭孔止浆棒(条)的应用：聚闭孔止浆棒(条)是一种接缝止水材料，经科学院等单位反复证明，其性能与木材、软木、橡胶、沥青相比，聚闭孔泡沫塑料板在已广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、跑路、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡，路基护坡等混凝土工程。

闭孔泡沫板使用说明:1、闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。2、在闭孔泡沫板安装前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。3、结构

缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。