

防爆液压升降平台 液压升降台

产品名称	防爆液压升降平台 液压升降台
公司名称	上海勿野机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:液压升降台
公司地址	上海市金山区卫昌路315号2幢137室
联系电话	86 021 61128675 18918005675

产品详情

类型 液压升降台

名称：防爆液压升降台

说明：

wy防爆货物提升机主要用各种工作层间货物上下运送；立体车库和地下车库二、三层高楼间、无法开挖地坑场所、顶层高度不能到达要求的场合等比较难解决的狭小空间，勿野公司将竭尽全力为你量身打造高效率的送货平台，产品液压系统设置防坠、上下层门互动连锁，各楼层和升降台工作台面均可设置操作按钮，实现多点控制。产品结构坚固，承载量大，升降平稳，安装维护简单方便，是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。根据升降台的安装环境和使用要求，选择不同的可选配置，可取得更好的使用效果，本产品主要应用于化工、高温、高压、电厂、核工业基地、炸药等防爆企业。最大承载10吨，台面根据客户定做，实现多点控制，上下楼层互动连锁，达到安全使用；提升高度高，采用旁置油缸、或双测式油缸，运行平稳、无噪声、维修方便、使用寿命较长；停电手动下降、紧急停止按钮，方便、快捷、实用；地坑深度一般为15cm-30cm，顶层高度不受限制，可根据现场环境定做用；层门可贯通，厂房内外可相互戳开，方便、节省空间；特别适合2-3层钢结构厂房，内外部均可使用；泵站采用进口泵站，如果速度要求过高，采用进口定制泵站，达到理想的送货要求，油缸和密封件采用进口零部件，解决客户油压不稳定，零部件漏油问题，电器零部件可选，（上海人民电器、法国施耐德、德国西门子）土建优势：井道上方无需机房，顶层高度3.5米以上即可安装。机房可设在井道半径15米的范围内，占有面积仅3-4平方。液压电梯不设置对重装置，提高井道面积利用率。液压电梯负荷、载重通过油缸直接作用于基坑，井道强度要求低，砖结构或砖混结构井道即可。安全稳定优势：液压电梯在具备传统曳引式电梯的安全装置的同时，

还设有：溢流阀：可防止上行运动时系统压力过高 应急手动阀：电源发生故障时，可使轿厢应急下降到最近的层楼位置开门，手动泵：当系统发生故障时，可操纵手动泵打出高压油使轿厢上升到最近的层楼位置；管路破裂阀：当液压系统管路破裂轿厢失速下降时，可自动切断油路停止下降 油箱油温保护：当油箱中油温超过标准设定值时，油温保护装置发生信号，暂停电梯使用，当油温下降后方可启动电梯。运行成本优势：故障率低：由于采用了先进的液压系统，且有良好的控制方式，电梯运行故障率可将至最低。耗电量少：液压电梯下行时，

靠自重产生的压力驱动,大幅度节能。