

聚乙烯塑料泡沫板 咸宁水泥接缝用涨缝板 伸缩强度大

产品名称	聚乙烯塑料泡沫板 咸宁水泥接缝用涨缝板 伸缩强度大
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、表面吸水率低，防渗透性能好。替代的三油四毡、沥青木杉板等材料。3、耐酸、碱、盐、油等腐蚀，耐老化性能优良。4、高温时不流淌，低温时不脆裂。耐高低温+80 ~不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。

4、浇注垫石混凝土。5、安装聚闭孔泡沫板上部的4个锚柱。6、安装现浇梁模板，绑扎现浇梁钢筋。7、浇注梁体混凝土。8、拆除聚闭孔泡沫板两侧的临时连接。聚泡沫板的特点1、聚泡沫板密度小，韧性和抗压力强，韧性强，有气泡结构。

闭孔泡沫板使用说明:1、闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。2、在闭孔泡沫板安装前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。3、结构缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

5、聚泡沫板保温，隔热，保温性能好，耐寒冷和。当没有高温，低温脆化。聚闭孔泡沫板的五大优势具体如下：1、huanb无害。闭孔泡沫板运用作用好，主要的是运用闭孔泡沫板并不会给带来污染，并且是不会有毒害开释；2、anquan性较高。

高密度聚闭孔泡沫板高密度聚闭孔泡沫板还有一个很大的特点就是不像其它材料那样冷缩。高密度聚闭孔泡沫板聚闭孔泡沫板还有一高密度聚闭孔泡沫板个特点就是重量轻，在运输和安装方面都比其它材料要方便许多。

2、闭孔泡沫板储存（1）闭孔泡沫板在运至施工现场后，其存放应尽量接近安装位置，并应放置在距离地面30cm高度的支撑物上。（2）严禁露天存放，在库房存放应干燥通风，产品要离热源1m以上，且存放整齐，防止变形。

