

液压汽车升降机 液压升降台

产品名称	液压汽车升降机 液压升降台
公司名称	上海勿野机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:液压升降台
公司地址	上海市金山区卫昌路315号2幢137室
联系电话	86 021 61128675 18918005675

产品详情

是否提供加工定制 是 类型 液压升降台
液压汽车升降机

汽车电梯作为重要的汽车垂直运输工具，和传统的汽车坡道相比能节省80%的建筑面积和提高50%以上的汽车周转效率。上海劲山品牌汽车电梯产品分为等比例阀静压传动和vvvf变频曳引驱动两个系列，都采用劲山工业集团世界范围内最先进的速控技术。近年来随着汽车销售行业和汽车服务行业的飞速发展，劲山品牌系列汽车电梯已广泛应用于停车场、汽车卖场、汽车维修、车站等场所。

安全稳定优势：

超静定钢结构系统：可以承受汽车进出轿箱产生的巨大偏载力和冲击力，从根本上保证安全。

停车位置保护系统：汽车驶入和驶出轿箱时，红外停车保护装置能避免车辆接触轿箱，保证车辆安全进出。

运行成本优势：

故障率低：由于采用了先进的液压系统, 且有良好的控制方式, 电梯运行故障率可将至最低。

耗电量少：液压电梯下行时, 靠自重产生的压力驱动, 大幅度节能。

土建优势：

井道上方无需机房，顶层高度3.8米以上即可安装。

机房可设在井道半径15米的范围内，占有面积仅5-7平方。

液压电梯不设置对重装置, 提高井道面积利用率。

液压电梯负荷、载重通过油缸直接作用于基坑, 井道强度要求低, 砖混结构井道即可。

载重量(kg)		3000	5000
额定速度(m/s)		0.25	0.25
提升高度(m)		50/80	50/80
层高(mm)		3000	3000
轿厢尺寸(mm)	aa(宽)	3000	3200
	bb(深)	6400	6400
层门尺寸(mm)	m(宽)	2600	2600
	hh(高)	2400	2400
井道尺寸(mm)	ah(宽)	4400	4600
	bh(深)	6760	6760
机房尺寸(mm)	am(宽)	4400	4600
	bm(深)	6760	6760
	hm(宽)	2400	2400
底坑深度(mm)		1600	1600
顶层高度(mm)		5200	5200