

防爆电梯 勿野 载货电梯、其他

产品名称	防爆电梯 勿野 载货电梯、其他
公司名称	上海勿野机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:勿野 用途:载货电梯、其他 额定载荷:500-3000 (kg)
公司地址	上海市金山区卫昌路315号2幢137室
联系电话	86 021 61128675 18918005675

产品详情

品牌	勿野	用途	载货电梯、其他
额定载荷	500-3000 (kg)	额定速度	0.5-1.5m/s

防爆货梯

控制箱	点击图片查看原图
采用隔爆型，结构简单，安全性好，可靠性好，对机房无特殊要求。	
隔爆型自动门	
采用双折式同步带传动变频变压 vvvf 调速能平滑的调节电梯的速度，极大的改善电梯运的	
舒适感、平层准确度和运行噪音。	
开关门	
采用变频变压 vvvf 调速后，使开关过程自动、平稳、无冲击，减少了机械磨损，同时也降	
低了机械噪音，采用不发火材料，经特殊处理安全可靠。	
变压变频拖动	
变压变频拖动中，电梯的速度是由变频器控制的。启动、加减速、	

平层等不同阶段速度的控制，通过变频器的调节，能提高平层精度，降低作用。并且在节能、提高功率因数，提高电梯运行效率。

防爆电梯特点·专业生产用于易燃易爆场所的特种电梯。·主要应用与石油、化工、治药、兵器等行业。·电梯控制部分采用先进的防爆措施，安全可靠。·拖动系统采用交流调速变频系统再配以专用的防爆电动机，运行平稳舒适，精确。