

洁净电梯 勿野

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 洁净电梯 勿野 |
| 公司名称 | 上海勿野机电设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:勿野 用途:乘客电梯、载货电梯、医用电梯 额定载荷:1000-5000 (kg) |
| 公司地址 | 上海市金山区卫昌路315号2幢137室 |
| 联系电话 | 86 021 61128675 18918005675 |

产品详情

| | | | |
|------|------------------|------|----------------|
| 品牌 | 勿野 | 用途 | 乘客电梯、载货电梯、医用电梯 |
| 额定载荷 | 1000-5000 (kg) | 额定速度 | 0.5-1.5 |

洁净电梯

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>洁净电梯适用环境主要用于电子、光电、医药、生物、精细化工工厂车间或有洁净要求的实验室等适用于洁净度要求在class100~100000级的环境洁净电梯特点1、电梯井道和机房作无尘处理，防止积尘，易除尘；2、电梯运行的动态无尘处理，防止电梯本身产生尘埃；3、电梯选用表面光滑无眩光、色彩淡雅柔和的材料，符合洁净厂房的设计规范；4、整个系统防静电处理，接地引线采用综合接地方式接地，防止静电聚尘；5、电梯轿厢里选用洁净照明灯具，防静电地板和用户要求的洁净度的洁净器，轿厢内满足用户的洁净要求；6、洁净电梯有人、货共乘曳引货梯、液压货梯、还有专用的杂物电梯，以使用户选用；7、药用洁净电梯除具有洁净无尘外还有消毒灭菌的功能。</p> | | | |
| 功能 | 1、微电脑plc控制 2、全集选控制 3、检修操作 4、有/无司机 5、锁梯服务 6、超载停驶并报警 | 7、主触点粘连检测 8、调速器故障保护 9、门防夹人保护 10、门区外不能开门 11、电机运转时间保护 12、防打滑保护 | 13、断相/错相保护 14、电机过载保护 15、防终端越程保护 16、轿厢应急照明 17、警铃呼救 18、轿内电话 |
| | | | 19、轿厢位置指示 20、运行方向指示 21、运行积时计数 |