

# 广东ZZYVP-16B油田\*\*\*\*

产品名称	广东ZZYVP-16B油田****
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

## 产品详情

广东ZZYVP-16B油田\*\*\*\*广东ZZYVP-16B油田\*\*\*\* 3、高度大，启闭时间长。闸板的启闭行程较大，降是通过螺杆进行的。调节阀的作用方式只是在选用气动执行机构时才有，其作用方式通过执行机构正反作用和阀门的正反作用组合形成。组合形式有4种即正正（气关型）、正反（气开型）、反正（气开型）、反反（气关型），通过这四种组合形成的调节阀作用方式有气开和气关两种。8、结构紧凑，阀门刚性好，通道流畅，流阻数小，密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长，采用PTFE填料.密封可靠.操作轻便灵活.主要根据所选择的流量特性和不平衡力等因素考虑。重量轻:本体采用\*\*球墨铸铁制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%，安装维修方便。调节阀执行机构 闸阀优点对执行机构输出力确定后，根据工艺使用环境要求，选择相应的执行机构。对于现场有防爆要求时，应选用气动执行机构。从节能方面考虑，应尽量选用电动执行机构。若调节精度高，可选择液动执行机构。如发电厂透明机的速度调节、炼油厂的催化装置反应器的温度调节控制等。

闸阀缺点主要根据所选择的流量特性和不平衡力等因素考虑。