

L1100型闭孔泡沫板 林芝河道堤坝用聚乙烯板 耐老化

产品名称	L1100型闭孔泡沫板 林芝河道堤坝用聚乙烯板 耐老化
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

在施工中，聚硫密封胶产品并不是单独使用的，为了施工方便往往需要和聚闭孔泡沫板配合使用，使用时，将切割开的聚闭孔泡沫板放置于缝隙底部，用于做背衬，然后在泡沫板上面在嵌填密封胶产品，这样不但能节约聚硫密封胶用量，还可以起到genghao的止水作用。

高温时不流淌，低温时不脆裂。聚闭孔泡沫板具有闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应收缩变化而变化，增强止水效果。聚闭孔泡沫板产品规格：原板规格为1000*2000*50mm，根据用户需要可工生产5~50mm不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。

10、施工方便：施工简单方便，任意裁切，贴合设备时可以多次重复使用，成本。L-600型聚泡沫塑料板
1、产品特点密度小，回复率高，具有的气泡结构。耐酸、碱、盐、油等腐蚀，耐老化性能优良。

闭孔泡沫板密度高已经代替了的三油四毡、沥青和木杉板等材料。泡沫板的吸水率及低是按cm³计算的。
1、压缩性，反映胀缝材料的抗压缩变形能力。当道面板受热，胀缝变窄时，胀缝材料能被压缩，且压缩应力适中。

2、混凝土初凝后拆除施工缝处模板，并及时将预先加工好的聚闭孔泡沫板，用适当长度的钢钉钉在施工缝混凝土侧面，并在聚闭孔泡沫板顶部预留3cm高度，再将3cm高的聚闭孔泡沫板条自上而下用钉子定于下部闭孔泡沫板上，为聚硫密封胶充填预留位置，随后进行另一侧混凝土浇筑。

5、聚泡沫板保温，隔热，保温性能好，耐寒冷和。当没有高温，低温脆化。聚闭孔泡沫板的五大优势具体如下：1、huanb无害。闭孔泡沫板运用作用好，主要的是运用闭孔泡沫板并不会给带来污染，并且是不会有毒害开释；2、anquan性较高。

