

低发泡聚乙烯泡沫板 衢州涵洞隧道用聚乙烯板 低温不脆裂

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 低发泡聚乙烯泡沫板 衢州涵洞隧道用聚乙烯板 低温不脆裂 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 600.00/立方 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

高温时不流淌，低温时不脆裂。聚闭孔泡沫板具有闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应收缩变化而变化，增强止水效果。聚闭孔泡沫板产品规格：原板规格为1000*2000*50mm，根据用户需要可工生产5~50mm不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。

聚闭孔止浆棒(条)密度：0.05—0.14g/cm³，抗拉强度 0.15mpa，抗压强度 0.15mpa，强度 4.0n/mm。加热变形 2.0，吸水率 0.005g/cm³，延伸率 100，硬度（c型硬度计），40--60邵尔a。

正因为化学交联聚发泡其独特的优越性，复原率强，无吸水性、耐水冲击性、耐气候性、耐化学性、耐老化性是其它材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。3、产品规格原板规格为（1200~1400）×（2000~2600）×50mm，根据用户需要可要生产5~50m不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。

3、随便分割闭孔泡沫板。闭孔泡沫板是具有一定的闭孔结构的，因而没有特殊使用效果时尽量不要随意分割泡沫板。4、不处理闭孔泡沫板的接头部分。聚泡沫板的连接要严密，不可断接，闭孔泡沫板的接头部分应当平整，因而缝隙处一定要处理好，要填充密实。

正是这些优势特点才使得聚闭孔泡沫板在道路施工、楼房建筑工程等领域被普遍应用。聚闭孔泡沫板怎么样1、无特殊性气味，：正规闭孔泡沫板的生产工艺是有一定技术支持的，闭孔泡沫板生产所使用的材料也是环保型材料，因而生产的闭孔泡沫板是没有异味、臭味，也是无害的。

（二）产品主要指标：密度 95公斤/立方。硬度 50度。（三）产品特性：密度大、硬度高、拉伸强度大，不吸水(替代的三油四毡、沥青木杉板等材料)。产品环保，施工简便，防渗、防漏、成本造价低

、止水效果佳。