

安徽钢丝绳抗拉强度检测 电梯用钢丝绳检测

产品名称	安徽钢丝绳抗拉强度检测 电梯用钢丝绳检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束，钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成。钢丝绳是先由多层钢丝捻成股，再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。在物料搬运机械中，供提升、牵引、拉紧和承载之用。

钢丝绳的强度高、自重轻、工作平稳、不易骤然整根折断，工作可靠。

将钢丝绳在拉力试验机上进行拉断，所得小破断拉力值与钢丝绳中钢丝的横截面积之和的比值，为钢丝绳的抗拉强度。测试标准

GB 8918-2006 重要用途钢丝绳

GB 8903-2005 电梯用钢丝绳

ISO 4344:2004 电梯用钢丝绳要求

ISO 2408:2004 一般用钢丝绳要求

ASTM A1007-15 Standard Specification for Carbon Steel Wire for Wire Rope

GB 8918-2006

公称抗拉强度：钢丝的公称抗拉强度应符合下表1规定，表中数值是抗拉强度的下限，上限等于下限加上表2规定的允差。

表 1 钢丝表面状态及公称抗拉强度

强度允差符合下表2规定

