

L600型闭孔泡沫板 洛阳聚乙烯泡沫塑料板 防渗透性能好

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | L600型闭孔泡沫板 洛阳聚乙烯泡沫塑料板 防渗透性能好 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 600.00/立方 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

3、聚闭孔泡沫板要铺设在先浇块结构缝侧，接头部位无需搭接，但要保证接缝部位连接严密。聚闭孔泡沫板的性能是非常不错的，首先它的密度很小，回复率高，而且具有单独的气泡结构。在聚闭孔泡沫板的物理性能中，它的吸水率低就代表着防水性能好，抗腐蚀能力也很强，所以聚闭孔泡沫板还有一个特点就是不易老化，很耐用。

聚闭孔泡沫板单位较轻，其每平方它的分量只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚闭孔泡沫板施工后，其不易掉落，这样出其和较高的安全性；3、操作程序简单。只需把保温及装修工程youji联系在一起就能够了；4、工期短、本钱低。

主要型号有：方形40*45mm圆形直径45mm1、密度小重量轻伸缩强度高、外观为蜂窝状孔洞均匀分布、具有气泡结构2、表面吸水率低产品施工方便、防渗漏、防渗性能好3、耐腐蚀耐老化性能优良、优质材质打造、具有良好的韧性、结实耐用4、使用寿命长高温时不流淌，低温时不脆裂1、聚闭孔止浆棒(条)作用及。

3、聚闭孔泡沫板要铺设在先浇块结构缝侧，接头部位无需搭接，但要保证接缝部位连接严密。聚闭孔泡沫板的性能是非常不错的，首先它的密度很小，回复率高，而且具有单独的气泡结构。在聚闭孔泡沫板的物理性能中，它的吸水率低就代表着防水性能好，抗腐蚀能力也很强，所以聚闭孔泡沫板还有一个特点就是不易老化，很耐用。

聚闭孔泡沫板按照发泡倍率分为L-1100和L-600两种型号，在伸缩缝施工时主要采用的是L-1100型。聚闭孔泡沫板填缝板施工1、闭孔泡沫板运输（1）闭孔泡沫板由生产厂家运至施工现场。（2）产品在运输中，应避免阳光直接暴晒、雨淋，并保持清洁，防止变形，且不能与其它有害相，注意防火。

(4) 闭孔泡沫板安装中必须有技术人员现场指导。(5) 闭孔泡沫板是分块安装的，接缝处必须严丝合缝，并且保证接缝平整。

4、砼施工中的保护

(1) 混凝土浇筑前，必须将管身段迎水面聚硫密封胶所占位置的闭孔泡沫板进行割除；(2) 砼浇筑中设专人对闭孔泡沫板进行看护，及时对因混凝土浇筑造成的闭孔泡沫板移位进行处理。