

L1100型闭孔泡沫板 那曲涵洞隧道用聚乙烯板 伸缩强度大

产品名称	L1100型闭孔泡沫板 那曲涵洞隧道用聚乙烯板 伸缩强度大
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

浇筑前先将橡胶止水固定于设计位置,按设计尺寸后退1cm立模,并保证模板的刚度、强度、性要求,混凝土浇筑时伸缩缝附近应保证振捣密实但避免过振,并保证橡胶止水带在浇注中偏移不超过规范规定。3、混凝土达到一定的强度后,剔除预留的3cm高闭孔泡沫板条,将预留缝清理干净,并将整条伸缩缝两侧打墨线,两墨线间距可略超伸缩缝宽度,并沿墨线外封贴宽胶带。

聚闭孔泡沫板的应用范围：1、混凝土公路伸缩缝之接缝板；2、道桥接缝止水板；3、水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；4、水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；5、建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；6、生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；7、跑道之接缝板；8、港口、码头、混凝土。

下列所包含的条文，通过在本中引用而构成为本的条文。3、耐酸、耐碱、盐、油等腐蚀，耐老化性能优良。聚闭孔泡沫板产品的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。

2、混凝土初凝后拆除施工缝处模板，并及时将预先加工好的聚闭孔泡沫板，用适当长度的钢钉钉在施工缝混凝土侧面，并在聚闭孔泡沫板顶部预留3cm高度，再将3cm高的聚闭孔泡沫板条自上而下用钉子定于下部闭孔泡沫板上，为聚硫密封胶充填预留位置，随后进行另一侧混凝土浇筑。

高压聚闭孔泡沫板的特点闭孔泡沫板又叫聚闭孔泡沫板，可用于混凝土伸缩缝止水接缝、地下通道混凝土止水接缝、桥梁、地下通道伸缩缝止水接缝。高压聚闭孔泡沫板高压聚闭孔泡沫板有哪些特点。1、保温隔热，PEF具有微细的气泡结构，空气对流小、导热系数低。

2、表面吸水率低，防渗透性能好。替代的三油四毡、沥青木杉板等材料。3、耐酸、碱、盐、油等腐蚀

，耐老化性能优良。4、高温时不流淌，低温时不脆裂。耐高低温+80 ~不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。