

L1100型低发闭孔泡沫板 杭州水泥接缝用聚乙烯板 高温不流淌

产品名称	L1100型低发闭孔泡沫板 杭州水泥接缝用聚乙烯板 高温不流淌
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

(4)如若存在交叉作业施工的情况,在外保温施工区段的上方,用跳板加密目网进行,确保外架作业人员(5)聚闭孔止浆棒(条)安装固定件前打眼用的电锤有出厂合格证,末级开关箱配漏电保护器,工人带绝缘手套进行操作,电工进行接线。

4、闭孔泡沫板安装中必须有技术人员现场指导。安装时,闭孔泡沫板边线应与结构轮廓线重合,并且闭孔泡沫板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。5、闭孔泡沫板是分块安装的,接缝处必须严丝合缝,并且保证接缝平整。

4、预粘板端翻包网格布在飘窗板、挑檐、阳台、伸缩缝等位置预先粘贴板边翻包网格布,将不小于220mm宽的网格布中的80mm宽用专用黏结砂浆牢固粘贴在基面上(黏结砂浆厚度不得超过2mm),后期粘贴聚闭孔泡沫板时再将剩余网格布翻来。

3、操作程序简略。只要把保温及装修工程有机联系在一起就可以了。4、工期短、本钱低。聚泡沫板建材其实和瓷砖用法很像,只要直接粘贴就可以了。其工期非常短,也大大了本钱。5、运用寿命长。聚泡沫板建材具有防火的特色,因此较其他保温材料来说其运用寿命较长。

下面介绍一下施工及要求:1、聚泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。2、在聚泡沫板施工前,必须对混凝土结构缝面进行清理,干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。3、结构缝泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

聚闭孔泡沫板按照发泡倍率分为L-1100和L-600两种型号,在伸缩缝施工时主要采用的是L-1100型。聚闭孔泡沫板填缝板施工1、闭孔泡沫板运输(1)闭孔泡沫板由生产厂家运至施工现场。(2)产品在运输中,应避免阳光直接暴晒、雨淋,并应保持清洁,防止变形,且不能与其它有害相,注意防火。

