

# LDB 30A 船用中速机油复合剂

产品名称	LDB 30A 船用中速机油复合剂
公司名称	新疆蓝德精细石油化工股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LDB30A 用途分类:清净分散剂 品牌:泥火山
公司地址	中国 新疆 克拉玛依市独山子区 大庆东路2号
联系电话	86 0992 3658070 13999703127

## 产品详情

型号	LDB 30A	用途分类	清净分散剂
品牌	泥火山	产品规格	200升标准铁桶
执行标准	QJ/LDJH 112.01.06-2010	CAS	3811210000

### 性能特点

本产品具有良好的高温清净分散、抗氧防腐、酸中和、抗乳化和分水性。

### 用途

本产品主要用于调制碱值为30 mgkoh/g的船用中速机油，调合出的船用中速机油4030适用于燃料中硫含量约2.5%~3.5%的船用中速筒状活塞柴油发动机或柴油发电机组的润滑。

推荐加剂量（w%）13.42%；推荐基础油： 、 类油。

### 主要理化指标

项目	质量指标	典型数据	试验方法
外观	粘稠透明液体	粘稠透明液体	目测
碱值，mgkoh/g	225	227	sh/t 0251
运动粘度（100 ），mm <sup>2</sup> /s	实测	96	gb/t 265
水分，%（质量分数）	0.30	0.09	gb/t 260
机械杂质，%（质量分数）	0.08	0.015	gb/t 511
密度（20 ），kg/m <sup>3</sup>	1040~1100	1048	gb/t 1884
闪点（开口），	180	213	gb/t 3536
钙含量，%（质量分数）	6.5	8.1	sh/t 0297
硫含量，%（质量分数）	1.5	1.83	q/ldjh-qc-02-2008

硫酸盐灰分,% (质量分数)	26	27.9	gb/t 2433
----------------	----	------	-----------

## 包装

200升标准铁桶。

## 储存运输

本产品 在储存、运输、装卸及调油时，参照sh/t 0164进行。若长期储存，最高温度不宜超过45 。本产品不易燃、不易爆、无腐蚀性，在安全、环保、使用等方面同一般石油产品，安全注意事项参见相关的化学品安全技术说明书。