

低发泡聚乙烯泡沫板 江门高架桥梁用涨缝板 耐老化

产品名称	低发泡聚乙烯泡沫板 江门高架桥梁用涨缝板 耐老化
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

浇筑前先将橡胶止水固定于设计位置,按设计尺寸后退1cm立模,并保证模板的刚度、强度、性要求,混凝土浇筑时伸缩缝附近应保证振捣密实但避免过振,并保证橡胶止水带在浇注中偏移不超过规范规定。3、混凝土达到一定的强度后,剔除预留的3cm高闭孔泡沫板条,将预留缝清理干净,并将整条伸缩缝两侧打墨线,两墨线间距可略超伸缩缝宽度,并沿墨线外封贴宽胶带。

要求粘贴聚乙烯闭孔泡沫板表面平整度偏差不超过4mm,超差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补(需找补厚度超过6mm时用1:3水泥砂浆抹灰,需找补厚度小于6mm时由保温施工单位用聚合物黏结砂浆实施找补);以确保整个墙面的平整度在4mm内,阴阳角方正、上下通顺。

按照弹好的墨线在聚闭孔止浆棒(条)上安好定位靠尺,使用开槽机将聚闭孔止浆棒(条)切成凹槽,成品滴水槽尺寸为10mm×10mm,考虑到面层砂浆厚度为5~7mm,为凹槽内成品滴水槽后,成品滴水槽与面层砂浆高度一致,故切凹槽尺寸为8mm×13mm,差值尺寸是为黏结砂浆预留空间,成品滴水槽塑料条。

3、聚闭孔泡沫板要铺设在先浇块结构缝侧,接头部位无需搭接,但要保证接缝部位连接严密。聚闭孔泡沫板的性能是非常不错的,手先它的密度很小,回复率高,而且具有单独的气泡结构。在聚闭孔泡沫板的物理性能中,它的吸水率低就代表着防水性能好,抗腐蚀能力也很强,所以聚闭孔泡沫板还有一个特点就是不易老化,很耐用。

聚闭孔泡沫板产品使用:施工时聚闭孔泡沫板可据情采用多种使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。聚闭孔泡沫板有其独特的优越性,复原率强,无吸水性,耐冲击性,耐气候性,耐化学性,耐老化性是其他材料没有的,PE发泡的应用领域越来越广泛。

在施工中,聚硫密封胶产品并不是单独使用的,为了施工方便往往需要和聚闭孔泡沫板配合使用,使用

时，将切割开的聚闭孔泡沫板放置于缝隙底部，用于做背衬，然后在泡沫板上面嵌填密封胶产品，这样不但能节约聚硫密封胶用量，还可以起到genghao的止水作用。