

# 硬质聚乙烯闭孔泡沫板 铜川水泥接缝用填缝板 低温不脆裂

产品名称	硬质聚乙烯闭孔泡沫板 铜川水泥接缝用填缝板 低温不脆裂
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

4、聚泡沫板施工中必须有技术人员现场指导。安装时，泡沫板边线应与结构轮廓线重合，并且闭孔泡沫板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。5、聚闭孔泡沫板是分块安装的，接缝处必须严丝合缝，并且保证接缝平整。

2、其次就是它具有非常好的防水性能，能够有效的避免水分的向内渗透而且其表面的吸水率也非常低。  
3、再就是它的抗腐蚀能力非常强，不但可以抵抗酸性同时对碱性的以及盐类都有很好的抗腐蚀能力。4、除此之外它的耐温性能非常强，不但可以在高温下不会融化流淌而且也能抵御低温而不会出现的问题。

止浆条在橡胶厂定做成型,根据台座两侧槽钢的大小,止浆条断面尺寸比槽钢大5mm。止浆条安装前,清扫槽钢内的一些如铁锈等杂物,保证槽钢内侧干净,止浆条直径比槽钢内高度大,止浆条直接嵌入槽钢内。安装时,注意如下几个要点:(1)止浆条在安装中,沿台座纵向方向,一头向另一头逐步安装,防止出现止浆条褶皱现象,确保止浆条直顺。

3、操作程序简略。只要把保温及装修工程有机联系在一起就可以了。4、工期短、本钱低。聚泡沫板建材其实和瓷砖用法很像,只要直接粘贴就可以了。其工期非常短,也大大了本钱。5、运用寿命长。聚泡沫板建材具有防火的特色,因此较其他保温材料来说其运用寿命较长。

2、fangshui隔热性:虽为开孔结构,但泡孔复杂,与闭孔材料相比一样具有隔热fangshui效果。3、止水保水性:经压缩后水分不会渗漏,内部水分不易流失。4、吸音性:由于开孔率高,内部泡孔结构复杂,使声波nengliang被衰减,因而出有jijyouyue的吸音性能。

聚闭孔泡沫板的应用范围:1、混凝土公路伸缩缝之接缝板;2、道桥接缝止水板;3、水利工程堤坝、护

坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；4、水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；5、建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；6、生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；7、跑道之接缝板；8、港口、码头、混凝土。