

聚乙烯塑料泡沫板 雅安水泥接缝用填缝板 表面吸水率低

产品名称	聚乙烯塑料泡沫板 雅安水泥接缝用填缝板 表面吸水率低
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

开孔发泡材料（也称连孔）开孔发泡材料泡孔与泡孔之间互相连通，或完全连通，单维或三维都能通过气体或，泡孔径为0.5~3mm不等。开孔发泡材料因其特殊的结构，具有一下特性：1、youyue的压缩性：只要低应力就可以压缩，回弹力小，且易回复。

闭孔泡沫板使用说明:1、闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。2、在闭孔泡沫板安装前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。3、结构缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

聚闭孔泡沫板GB/T10801是一个系列，包括以下两部分：diyi部分(即GB/T10801.1)：绝热用模塑聚泡沫板塑料；第2部分(即GB/T10801.2)：绝热用挤塑聚泡沫板塑料(XPS)。

聚闭孔泡沫板能够用于建筑、水利、市政、桥梁工程等各种构造的变形缝、沉降缝、伸缩缝、隔缝供给供给密封及隔缝所运用。那聚闭孔泡沫板都是有哪些显着的不同特点呢。1、其结构是以的气泡类型存在，因而其密度相对比较小并且自我恢复能力比。

给房屋保温带来更多的便利。聚闭孔泡沫板施工技术要求及：1、聚闭孔泡沫板采用高压聚低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。2、建筑物用聚闭孔泡沫板还应以下指标：密度为 120 ± 5 kg/m³，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，弹性模量 1MPa，压缩变形 2%，抗拉强度 0.15MPa，延伸率 100%。

聚闭孔泡沫塑料板物理力学性能：聚泡沫塑料板表观密度：0.05-0.14g/cm³；抗拉强度：0.15MPa；抗压强度：0.15MPa；强度：4.0N/mm；加热变形：2.0%；吸水率：0.005g/cm³；延伸率：%100；硬度（C型硬度）：40~60邵尔A度；聚泡沫塑料。

