

# 各种花式的拉丝门，任意尺寸，任意款式任由选

产品名称	各种花式的拉丝门，任意尺寸，任意款式任由选
公司名称	瑞安市飞云艺术玻璃厂
价格	320.00/平方米
规格参数	门框最大尺寸:2400 ( mm ) 玻璃尺寸:5 ( mm ) 产地:浙江
公司地址	瑞安市南滨街道林洋西湖村
联系电话	86 0577 65590685 13868825050

## 产品详情

门框最大尺寸	2400 ( mm )	玻璃尺寸	5 ( mm )
产地	浙江	品牌	飞云
水密性	0	安全等级	A级
玻璃类别	工艺玻璃	质量等级	优质
风格	现代	产品类别	整套门
类型	家居门	品种	复合工艺门
使用范围	房间	特殊用途	卷帘
颜色	浅色	硬度	7
制作工艺	模压	材质	玻璃

我厂还有以下几种产品供大家选择：1. 施工工艺定位、放线 安装框顶部限位槽 安装金属饰面的木底托 安装竖向门框 安装玻璃 安装玻璃门扇上下门夹 门扇定位安装 安装玻璃门拉手2 . 施工方法与技术措施（1）定位、放线：由固定玻璃和活动玻璃门扇组合在的玻璃门，统一进行放线定位。根据设计和施工图纸的要求，放出玻璃门的定位线，并确定门框位置，准确地测量地面标高和门框顶部标高以及中横框标高。（2）安装框顶部限位槽:限位槽的宽应大于玻璃厚度2-4mm,槽深为10-20mm。安装时，先由所弹中凡线引出两条金属装饰板边线，然后按边线进行门框顶部限位槽的安装。通过胶合垫板调整槽口内的槽深。限位槽除木衬外，采用1.5mm钢板压制、钢板焊制及铝金属型材等衬里外包不锈钢等制成。（3）安装金属饰面的木底托：先把方木固定在地面上，然后再用万能胶将金属饰面板粘在木上，方木可采用直接钉在预埋木砖上，或通过膨胀螺栓连接的方法固定。若采用铝合金方管，可以用铝角固定在框柱上，或用木螺钉固定在埋入地面中的木砖上。（4）安装竖向门框：接所弹中心线钉立门框方木，然后用胶合板确定门框柱的外形和位置。最后外包金属装饰面。包饰面时要把饰面对头接缝位置放在安装玻璃的两侧中门位置。接缝位置必须准确并确保垂直。（5）安装玻璃：用玻璃吸盘机把厚玻璃吸紧，然后手握吸盘把由2-3人将厚玻璃板抬起，移至安装位置。然后玻璃上部插入门框顶部的限位槽。然后把玻璃的下部放到底托上。玻璃下部对准中心线，两侧边部正好封住门框外的金属饰面对缝口，要求做到内外都看不见饰面接过口。?（6）固定玻璃：在底托方木上的内外钉两根小方木条把厚玻璃夹在中门，方木条距玻璃板面4mm左右，然后在方木条上涂刷万能胶，将饰面金属粘卡在方木条上。我厂经营各种不同样式的玻璃门，衣柜移门，烤漆门，推拉门等，详细请咨询我公司负责人。

联系电话：0577-65590685。

手机：13868825050;

传真：0577-65590685。

网址：[www.xh65590685.cn.alibaba.com](http://www.xh65590685.cn.alibaba.com)