药液37度保温37度药液恒温箱

产品名称	药液37度保温37度药液恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	88621.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-药液37度保温37度药液恒温箱"以德敬人、以诚立人"将是福意联企业永远遵循和追求的发展,以承受、勤奋、忍耐,赢得大思想、大境界、大收获。只有心正、身正、路正、才会致力于做对企业对社会有的福意联人。药液37度保温37度药液恒温箱产品参数:产品型号:FYL-YS-151L产品种类:恒温

产品形式:立式冷却/加热方式:风冷+发热丝制冷剂:无氟制冷剂噪音:42dB(a)功率:120W电

源:AC220V,50Hz 温度范围:0-100 外形尺寸(宽×深×高):595×565×860 ´

内部尺寸(宽×深×高):504×487×634有效容积(L):150L重量(kg):64kg

温度显示:LCD数字式 脚 轮:有 止动底角:有 外门锁扣:有

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号: FYL-YS-281L 产品种类: 恒温箱 噪音: 46dB(a) 功率: 160W

外形尺寸(宽×深×高):595×565×1440内部尺寸(宽×深×高):504×487×1215

有效容积(L):280L重量(kg):99kg

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警,药液37度保温37度药液恒温箱 产品型号:FYL-YS-431L 噪 音:48dB(a) 功 率:200w

外形尺寸(宽×深×高):595×675×1795内部尺寸(宽×深×高):504×598×1570

有效容积(L):430L重量(kg):129kg

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。 附件说明:1、因产品本身质量问题,用户自购机之日起可享受一年的保修;保修期内维修免费,其它维修只收取零配件费用,不收取工时费。保修期以外及因"保修须知"第二条款内容所出现的零配件损坏或故障,在更换及修复时,只收取零配件费用,不收取工时费。2、产品经维修后,六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。药液37度保温37度药液恒温箱更多型号产品规格参数:仪器型号FYL-YS-150LFYL-YS-280LFY;-YS-430LFYL-YS-828LFYL-YS-1028L外形尺寸(mm)595*570*865595*570*1445595*680*18051267*680*18181267*680*2105内部尺寸(mm)520*440*655524*438*1223510*530*15851160*585*12501160*585*1575有效容量150L280L430L828L1028L风机电功率100W160W360W报警功能超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警设定温 范围2 ~48 2 ~48 0 ~100 0 ~100 品牌福意联福意联福意联层数4层6层8层5层6层层架数量3个5个7个8个10个密封门单、双门钢化玻璃可视密封门内装材质医用PP,不锈钢外壳材质A3钢板喷塑电源220V.50HzFYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151

L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/ FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L:帮助*售后:售后时间:7*24响应时间 :1小时给予解决方案紧急售后:售后时间:7*24响应时间:1小时给予解决方案硬件替换售后:售后时 间:7*241、使用前检查电源,要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备,切勿将易燃物品及挥发性物品放 箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁,放物网不得有锈,否则影响玻璃器皿洁度。 4、使用时应定时监看,以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油 。6、切勿拧动箱内感温器,放物品时也要避免碰撞感温器 , 否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。 药液37度保温37度药液恒温箱交货期承诺:1、产品交货期:接到客户订单,一般3日内发货,尽量按用 户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织经营、安装,力争满足用户需求药液37度保 温37度药液恒温箱特点采用风冷循环制冷,加厚紫铜管制冷系统,经久耐用。 多功能内嵌式:可任意直 接嵌入壁橱以及墙壁,应用广泛,比如手术室,实验室建设,不占用多余空间。柜体内采用高密度保温 材料,采用高密度聚氨酯整体发泡,保温性能更好。控制面板具有键盘锁定功能,防止随意调整运行参 数。门体采用全封闭三层高强度中空钢化玻璃,全透明保证展示效果。设定在恒温过程中,具有高低温 报警功能,当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时,警报声响起,任意键解除警报声。微电脑自 动控温,误差更小,操作更简便,液晶数字清晰显示温度;温度控制采用微电脑PID自整定双LED窗数字 显示高精度控温仪,操作简便、直观,且具有上下限超温报警和定时功能,使用稳定可靠。智能化的温 度控制器,对异常的高低温度进行检查和报警提示,数码控制面板可清晰的显示温度和除霜状态,并可 根据需要进行强制除霜。门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条,有效的防止热量 损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。药液37度保温37度药液恒温箱勤发发