

济宁环氧地坪漆施工 停车位划线 承接包工包料施工

产品名称	济宁环氧地坪漆施工 停车位划线 承接包工包料施工
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:奥辉 规格:24kg/组 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

济宁环氧地坪漆施工 停车位划线 承接包工包料施工

车间地坪，环氧地坪漆

一、组成：该漆是环氧树脂溶于溶于有机溶剂为成份一，以聚酰胺的溶液为成份二。配比为成份一：成份二=100：25

二、特性：该漆对水泥具有极强的渗透力和极好的附着力，硬度高，层间附着力好。

三、用途：主要用于水泥底材与环氧地坪漆配套。

四、技术指标：

项目 指标

漆膜外观 透明，无机械杂质

干燥时间 小时 表干 不大于 4

实干 不大于 24

硬度 0.5

附着力 级 不大于 1

柔韧性，mm 不大于 1

冲击强度，kg · cm² 50

五、施工参考：

- 1、两组份按比例混合后充分搅拌，熟化20分钟。
- 2、该漆可喷涂、刷涂、滚涂，粘度过大可用专用稀释剂调整，至涂装不流淌为宜。
- 3、该漆使用期为8小时，时间过长易胶化，混配后可在低温下存放。
- 4、施工温度必须在5 以上。
- 5、该漆要求涂装的水泥表面必须干透，表面无油污及尘土，除掉粉质和砂粒。