

L1100型闭孔泡沫板 绵阳河道堤坝用嵌缝板 高温不流淌

产品名称	L1100型闭孔泡沫板 绵阳河道堤坝用嵌缝板 高温不流淌
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、操作程序简略。只要把保温及装修工程有机联系在一起就可以了。4、工期短、本钱低。聚泡沫板建材其实和瓷砖用法很像，只要直接粘贴就可以了。其工期非常短，也大大了本钱。5、运用寿命长。聚泡沫板建材具有防火的特色，因此较其他保温材料来说其运用寿命较长。

主要型号有：方形40*45mm圆形直径45mm1、密度小重量轻伸缩强度高、外观为蜂窝状孔洞均匀分布、具有气泡结构2、表面吸水率低产品施工方便、防渗漏、防渗性能好3、耐腐蚀耐老化性能优良、优质材质打造、具有良好的韧性、结实耐用4、使用寿命长高温时不流淌，低温时不脆裂1、聚闭孔止浆棒(条)作用及。

聚闭孔泡沫板施工注意事项1、存阳光直射的地方，离热源较近。聚闭孔泡沫板应当避免被阳光直射，可以放置在干燥通风远离热源处。2、雨淋处。聚泡沫板是不能放置在雨淋处的，而且聚泡沫板的放置场地应清洁，以防聚泡沫板变形。

3、随便分割闭孔泡沫板。闭孔泡沫板是具有一定的闭孔结构的，因而没有特殊使用效果时尽量不要随意分割泡沫板。4、不处理闭孔泡沫板的接头部分。聚泡沫板的连接要严密，不可断接，闭孔泡沫板的接头部分应当平整，因而缝隙处一定要处理好，要填充密实。

3、刷一道zhuang用界面剂为zengqiang聚闭孔泡沫板与黏结砂浆的结合力，在粘贴聚闭孔泡沫板前，在聚闭孔泡沫板粘贴面薄薄涂刷一道zhuang用界面剂；待界面剂晾干后方可涂抹聚合物黏结砂浆进行墙面粘贴施工。

聚闭孔泡沫板是内一种新型的接缝止水材料，经我交通部科学院等单位反复证明，其性能与木材、软木要、橡胶、沥青相比，聚闭孔泡沫板在外已广泛应用于公路、道桥、胀缝、立交桥、高速公路、跑道、

地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料、电厂防潮闸、冷。