

药液37度保温箱

产品名称	药液37度保温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	73637.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-药液37度保温箱"以德敬人、以诚立人“ 将是福意联企业永远遵循和追求的发展，以承受、勤奋、忍耐，赢得大思想、大境界、大收获。只有心正、身正、路正、才会致力于做对企业对社会有的福意联人。

药液37度保温箱产品参数：产品型号：FYL-YS-151L 产品种类：恒温 产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100 外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg 温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有

报警系统：有 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg

报警系统：有 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警 药液37度保温箱 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg

报警系统：有 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明：

1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条款内容所出现的零配件损坏或故障，在

更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。2、产品经维修后，六个月内因质量问题发生同一零

配件损坏或故障时可免费修复。药液37度保温箱更多型号产品规格参数：产品型号:FYL-YS-151LFYL-YS-2

81LFYL-YS-431L输入电压:AC220V，50HzAC220V，50HzAC220V，50Hz额定功率:120W160W200w外形尺

寸:595×565×860mm595×565×1440mm595×675×1795mm内部尺寸:504×487×634mm504×487×1215mm

504×598×1570mm商品容量:150L280L430L商品重量:64KG99KG129KG冷却/加热方式:风冷+发热丝风冷+

发热丝风冷+发热丝制冷剂:无氟制冷剂无氟制冷剂无氟制冷剂噪

音:42dB(a)46dB(a)48dB(a)温度显示:LCD数字显示LCD数字显示LCD数字显示分辨率0.1 0.1 0.1 脚

轮:有有有止动底角:外门锁扣:报警系统:有 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低

报警、温度报警有 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警有 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警FYL-YS-50LK/

FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L
/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/F
YL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-
YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间
：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时
间：7*241、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放
箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。
4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油
。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。
药液37度保温箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有
特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求药液37度保温箱特点门与
箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,
有效保证工作室的密封性。优良电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故
障报警和安全锁功能，防止出现意外。前置风道设计，是箱体在嵌入墙体内部或者使用空间狭小的时候
仍可以正常运作，有效节省使用空间。宽温段设置，温度可在0-100的温度范围之间随意设置，可根据需
要调节温度。精良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。产品设定在恒温
过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解
除警报声。采用品牌超压缩机和循环风机组成制冷循环系统，确保箱内温度恒定控制在 4 ± 2 范围内。
采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要
求。采用圆弧设计，外箱体采用优良钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温
度条件下，便于用户观察箱内物品。门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效
的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。药液37度保温箱勤发发