

## 相关产品医用药液加热设备

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 相关产品医用药液加热设备                 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司                   |
| 价格   | 74871.00/台                   |
| 规格参数 | 品牌:福意联<br>产地:北京<br>运输方式:德邦物流 |
| 公司地址 | 北京                           |
| 联系电话 | 010-63383689 13601307736     |

## 产品详情

-

### 相关产品医用药液加热设备

福意联公司愿在友好和谐的氛围下竭诚为您售后“满足您的需求”是公司的终目标。优良完善的售后，合理的价格，快速的供货是公司对您永远的承诺。由于公司高质量的售前、售后及合理的价格，赢得了广大用户的好评。

### 相关产品医用药液加热设备产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

噪音：46dB(a)

功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,相关产品医用药液加热设备

产品型号：FYL-YS-431L

噪音：48dB(a)

功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：相关产品医用药液加热设备更多型号产品规格参数：

产品型号

有效容积

控温范围

额定电压

内部分层

产品尺寸（长、宽、高）

FYL-YS-151L

151L

0-100

220V

3层

59.5\*57\*86.5cm

FYL-YS-281L

281L

5层

59.5\*57\*144.5cm

FYL-YS-431L

431L

7层

59.5\*68\*180.5cm

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。相关产品医用药液加热设备交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

相关产品医用药液加热设备特点采用智能电脑温控系统，LED数字控温，可调可控制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角采用优良风机，PTC陶瓷复合加热，加热迅速新型风道设计，多空入风，均匀恒温效果更好箱体内聚氨酯整体发泡层，重量轻，保温性能好等特点采用新型全封闭压缩机，节能多层搁架设计，可根据物品自由调节箱内部具备照明设施，方便夜间储存的物品多重报警：高温报警，低温报警等安全门锁设计，防止随意开启三层高强度中空玻璃，触摸按键设计，操作方便简单相关产品医用药液加热设备

勤发发