

# 武汉玻璃钢一体化预制泵站浩润环保HRBZ

产品名称	武汉玻璃钢一体化预制泵站浩润环保HRBZ
公司名称	无锡少航通信网络工程有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:浩润 型号:HRBZ 产地:信阳
公司地址	江苏省无锡市梁溪区南湖大道588号内430-C12室 (注册地址)
联系电话	19937338206

## 产品详情

### 一、不锈钢一体化预制泵站的厂家概述:

泵站是解决无自流条件下的排灌、供水和水资源调配问题的一动力来源，随着地区基础设施建设和城镇化进程的加\*，

传统混凝土泵站也日益暴露出它自身难以克服的缺点。浩润一体化预制泵站为地埋式，泵站主体由井筒、潜污泵、耦合装置、管道、阀门、液位传感器、控制系统、格栅和通风系统等部件组成。是一种使用方便，质量可靠，土建工作少，成本较低的新型一体化泵站设备，可以作为中小型混凝土泵站的替代品。

不锈钢筒体、内部管路系统、导杆系统、安装支架、通风管、检修平台骨架、所有紧固件使用材质均不得\*\*不锈钢SUS304。

若采用不锈钢材质的一体化泵站:不锈钢上封头与下底座采用冲压一次成型工艺

不锈钢筒体、内部不锈钢材质配件 包括管路系统、导杆系统、安装支架、通风管、检修平台骨架、所有紧固件 要求必须进行固溶、酸洗、

钝化处理工艺，以提高其防腐要求。

泵站具有空时排空功能，减少臭气及沉淀发生。泵站具有防溢水功能，当出现\*端天气，污水或雨水大于设计流量时，且液位检测一直处于\*端

高液位时，控制系统可将备用泵唤醒投入正常工作。泵站污水泵具有无压巡检功能，当污水泵长期不用时，控制系统会定期给予污水泵启动信号，

水泵即启即停，防止水泵长期不运行锈蚀不动现象。泵站具有H压Mm光电隔离滤波相关技术；该滤波系统可有效阻止其他电气设备运行所造成的电磁干扰、信号干扰，\*设备信号传输的\*\*度，\*设备安全运行。泵站具有时钟控制相关技术:一种有记忆功能的时钟控制系统，可自动定时转换水泵，自动定时巡检设备并记忆巡检结果，有助于及时发现故障并消除。

不锈钢一体化预制泵站的厂家的筒体:采用不锈钢材质。盖应由不锈钢边盖和可开启的泵站盖板组成。盖板内外表面应平整，不得有深

度2mm以上的裂缝，不得有分层脱层，纤维裸露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。筒体材料应由防腐蚀层、防渗透层、结构层和外保护层构成，各层的厚度符合规范和行业要求。整体盖应有防滑措施。防滑盖可采用玻璃纤维制成。制作盖板的铝合金材料应为防滑花纹板，

抗拉强度应达到120MPa及以上，板材厚度应在5mm及以上(不含花纹)。盖板翻边应不小于20mm。管壁的较小厚度应不小于经规定程序批准的图样

和技术文件规定的标称厚度。筒体外部应装有至少两个外部吊耳。

底座:图纸上材质是ET200。底座宜为弧型下凹式结构底座，底座内侧可根据设计需要预留或加装搅拌器、粉碎隔栅。底座的抗拉强度应达到120MPa及以上，巴氏硬度应达到40HBa及以上。底座的裙边外围应至少钻有2个灌浆孔，灌浆孔口径应达到DN100及以上。底座下部应有混凝土底板抗浮，依据抗浮计算确定混凝土底板的设计尺寸，多井筒泵站和泵站前后端构筑物宜采用同一个底板，混凝土底板水泥强度等级应不小于C40，钢筋直径应不小于10mm,厚度应不小于25mm,混凝土底板应预埋地脚螺栓，用于预制泵站吊装入坑后的固定。混凝土底板可预制，也可以在基坑内直接浇筑。泵站底座的重量应 1.5倍水泵总重量，防止水泵固定连接处产生震动及共振。干式泵站根据水泵形式选择防震构件。