

西门子工控机经销商

产品名称	西门子工控机经销商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子模组
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	1
联系电话	13817547326

产品详情

西门子工控机经销商

西门子公司是一家专注于工业、基础设施、交通和医疗领域的科技公司。西门子努力满足一切法律和道德要求，并且，只要可能，我们还努力超越这些要求。我们的责任是按照高的职业和道德标准和惯例来开展业务：公司绝不容忍任何不合规的行为。本公司拥有授权证书，是中国西门子授权分销商作为西门子的紧密合作伙伴，西门子授权代理商欢迎您来电来函咨询，将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！浔之漫智控技术(上海)有限公司本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以PLC复杂控制系统、传动技术应用、数控系统以及低压控制低压配电为公司的技术特长。浔之漫智控技术(上海)有限公司在与西门子公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好相互协作关系，在自动化控制方面的业务逐年成倍增长，为广大用户提供西门子的及自动控制的佳解法方案。

公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的

自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市，我们真诚

的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多

方面合作。以下是本公司授权经销：

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列 PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL 等
- 3、 SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A 可并联。

4、HMI 触摸屏 TD200 TD400 CK-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直流传动装置

1、交流变频器 MICROMASTER 系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.

2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

SIEMENS 数控、伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D

SL、810D、840D、611U、S120系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

西门子可编程控制器，交、直流传动装置，触摸屏，变频器，工业以太网，电线电缆，伺服电机，数控系统，楼宇控制系统，低压产品等等

从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、

技术咨询、技术服务,工业自动化设备安装,工业自动化控制设备、电气设备、

机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售,商务

信息咨询,软件开发,建筑装修装饰建设工程施工,建筑安装工程(除特种设备),

机械设备租赁(不得从事金融租赁),物业管理。工业自动化设备加工、销售xzhiman-wuw、西门子代理商,西门子PLC模块，西门子授权经销商

西门子全系商城覆盖工业自动化系统、驱动技术、低压控制与配电等各大产品线；

我公司拥有一批在工业自动化领域磨砺多年、经验丰富的技术队伍，和的销售团队，能够快速及时的为用户提供多方位的服务和技术支持。公司以库存量大、供货快捷、价格优惠、质量可靠、信誉有益、服务完备为客户提供西门子伺服运动控制、大型传动系统、过程控制系统，工业自动化、变频驱动等系列常规产品和备件产品。

我司会以“客户至上”、“价格实惠”、“品质优越”的理念广交全国西门子同仁、业内精英及终端用户，一道在自动化工业领域携手共创远大未来。

数据类型的信息由通过斜线隔开的两部分说明组成。第一部分说明参数的数据类型。第二部分说明（只用于二进制或量值信号互联输入）待接通的信号源的数据类型（- 数字 / 模拟输出）。

参数有下列数据类型：根据 BICO 输入参数（信号汇点）和 BICO-

输出参数（信号源）的数据类型，在建立 BICO- 互联时可进行以下组合：Integer8 I8 8 位整“-”

表示在任何状态下均可修改参数且修改立即生效。字符“C(x), T, U”((x)：可选)

表示：只有在驱动设备的这种状态下才可修改参数且只有

在离开该状态时才会生效。可以有的一种或者多种状态。有下列状态：定标 基准数值，使用该值会在

BICO 互联时对信号值进行自动换算。有下列基准数值：p2000 ... p2006: 基准转速，基准电压，等等。

PERCENT：1.0 = 100 % 4000H：4000 hex = 100 % C(x) 开机调试 C：Commissioning 执行驱动调试 (p0010 >

0)。脉冲无法使能。参数的修改只能在以下驱动调试设置下进行 (p0010 > 0)：C：在所有设置 p0010 > 0

下都可修改。C(x)：只在设置 p0010 = x 下可修改。只有在使用 p0010 = 0

离开驱动器调试之后，被修改的参数值才会有效。

6AV6 545-0BA15-2AX0 TP170A 触摸式面板

6AV6 545-0BB15-2AX0	TP170B触摸式面板,5.7寸单色中文显示
6AV6 545-0BC15-2AX0	TP170B触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 542-0BB15-2AX0	OP170B操作员面板,5.7寸单色中文显示
6AV6 545-0CA10-0AX0	TP270-6触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 545-0CC10-0AX0	TP270-10触摸式面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 542-0CA10-0AX0	OP270-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 542-0CC10-0AX0	OP270-10操作员面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 542-0AG10-0AX0	6AV6 542-0AG10-0AX0
6AV6 545-0AH10-0AX0	MP270B-6 触摸式面板 , 5.7寸彩色中文
6AV6 545-0AG10-0AX0	MP270B-10 触摸式面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 542-0DA10-0AX0	MP370按键式面板,12寸256色中文显示
6AV6 545-0DA10-0AX0	MP370触摸式面板,12寸256色中文显示
6AV6 545-0DB10-0AX0	MP370触摸式面板,15寸256色中文显示
6AV6 574-2AC00-2AA1	CF 存储卡 512 MB
6AV6 545-0CC10-0AX0	

为带有动态下标 [0...n] 的参数给定以下信息：数据组（如果有）。下标数量参数 (n = 数量 - 1)。

该区域中会包含以下信息：“CDS, p0170”（Command Data Set – 指令数据组，CDS 数量）举例：
p1070[0] 主设定值 [指令数据组 0] p1070[1] 主设定值 [指令数据组 1],
等等关数据组的信息见以下参考资料：操作说明 SINAMICS G120 变频器，配备控制单元 CU240B-2 和
CU240E-2参数的默认单位在值“小”，“大”和“出厂设置”后的方括号中给出。

在可转换单位的参数上，“单位组”和“单位选择”中指出了该参数属于哪个组以及用哪个参数可以转换单位。示例：单位组：7_1，单位选择：p0505 参数属于单位组 7_1，其单位可通过 p0505 转换