

预氧化预氧丝毛毡 预氧丝 无锡文祺工贸

产品名称	预氧化预氧丝毛毡 预氧丝 无锡文祺工贸
公司名称	无锡市文祺工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省江阴市云亭街道花山工业园区薛家村315-3号
联系电话	18626089580 18626089580

产品详情

预氧化纤维毡简称预氧化纤维毡或预氧丝毡，经过针刺或者其他工艺而制成的毡。

我公司开发的新型预氧丝毡，活性炭基材预氧丝毛毡，改变了传统的预氧丝毡加工制作工艺，重新调整预氧丝的性能参数，预氧丝无纺布，自我研发制作了整套自行化生产线，制作出了新型预氧丝毡。相对于传统的预氧丝毡，该款产品具有更高的断裂伸长强度，防火服预氧丝毛毡，抗拉强度，耐火能力及防火能力，预氧丝，预氧丝毛毡，且性能远高于我国及世界上的同类阻燃防火织物，预氧丝，是传统阻燃防火织物的理想替代产品。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市文祺工贸有限公司

纤维的阻燃处理是对一些本身是可燃的原丝(如涤纶、棉纶、腈纶)加入某种阻燃剂，使其抑制燃烧过程中的游离基；或是改变纤维的热分解过程，促进脱水炭化；有些则是使阻燃剂分解释放出不燃气体覆盖在纤维表面，起隔绝空气作用。

阻止碳链断裂，成为不收缩，不熔融的阻燃性纤维。

(3)将纤维在200-300 的空气氧化炉中停留几十分钟或数小时使纤维大分子受热后发生炭化，预氧化预氧丝毛毡，成为具有阻燃性的纤维。

(1) 芳纶纤维加捻细纱布主要是指用芳纶1313或少量1414短纤维纱线加捻后织造的各种织物。主要用于防火阻燃等领域。

特性由纤维性能、经纬密度、纱线结构和织纹所决定。经纬密度又由纱结构和织纹决定。经纬密加上纱结构，就决定了织物的物理性质，如重量、厚度和断裂强度等。有五种基本的织纹：平纹、斜纹、缎纹、罗纹和席纹。

(2) 芳纶加捻织带分为有织边带(光边带)和无织边带(毛边带)主要织法是平纹。用于制造高强度、介电性能好的电气设备零部件以及汽车胶管等。(3) 芳纶帘子布，即加捻的芳纶单向织物浸胶而成，其特点是在经纱0度或者纬纱90度方向上具有高强度。其中经向单向织物是一种粗经纱和细纬纱织成的四经破缎纹或长轴缎纹织物，可以用于飞机轮胎和汽车轮胎。

它是随着航天、航空、船舶等部门的特殊需求发展起来的，目前其应用已拓展至汽车、体育运动器材、等部门。主要有五类：机织三维织物、针织三维织物、正交及非正交非织造三维织物、三维编织织物和其它形式的三维织物。立体织物的形状有块状、柱状、管状、空心截锥体及变厚度异形截面等。

预氧化预氧丝毛毡-预氧丝-无锡文祺工贸(查看)由无锡市文祺工贸有限公司提供。无锡市文祺工贸有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！