

哈密5CP6120清洗泵猫牌CAT密封修理包

产品名称	哈密5CP6120清洗泵猫牌CAT密封修理包
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	1860.00/盒
规格参数	阀门润滑脂:16 阀门清洗液:4 阀门密封脂:16
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

产品详情

哈密5CP6120清洗泵猫牌CAT密封修理包猫牌CAT PUMP往复式柱塞泵1531的参数：zui大流量：15
zui小压力：100 zui大压力：1500 进口端口尺寸：1" NPT (F) 卸料口尺寸：3/4" NPT (F)
RPM：1450 驱动器类型：带材料：不锈钢 (SS) CAT
PUMPS猫牌柱塞泵2530哈密5CP6120清洗泵猫牌CAT密封修理包 zui大流量：25 zui小压力：100
zui大压力：1200 进口端口尺寸：1 1/4 " NPT (F) 卸料口尺寸：3/4" NPT (F) RPM：1025
驱动器类型：带哈密5CP6120清洗泵猫牌CAT密封修理包
这是一个三缸[三柱塞杆]正排量，往复式柱塞泵，由锻造黄铜歧管，316SS阀组件，
实心陶瓷柱塞和标准NBR [Buna-N]密封件和O形圈构成。这些大容量柱塞泵适用于
多喷qiang和多喷嘴以及工业高压系统。哈密5CP6120清洗泵猫牌CAT密封修理包 美国猫牌CAT
PUMP柱塞泵3531的应用领域：CAT PUMP柱塞泵3531的原产地：美国 美国猫牌CAT
PUMP柱塞泵3531的包装：个 美国猫牌CAT PUMP柱塞泵3531的材质：不锈钢 美国猫牌CAT
PUMP柱塞泵3531的转速：800RPM 泵组3535HS,柱塞泵性能范围为0.13 gpm至240 gpm (0.49至908
lpm) 和100 psi至10,000 psi (6.9 bar至689 bar)。
泵有黄铜，镍铝青铜，304和316不锈钢，以及双相不锈钢。泵驱动器包括电动机，燃气/柴油发动机，
液压和气动。哈密5CP6120清洗泵猫牌CAT密封修理包 预设的低压密封件可防止外
部泄漏，无需填料调整。3535泵尺寸：23.89 " x 18.11 " x 9.72 " CAT泵3535规格：zui大流量：36 GPM
压力范围：100至1200 PSI zui大RPM：800RPM 中风：1.890 " 哈密5CP6120清洗泵猫牌CAT密封修理包
入口压力范围：淹没至70 PSI 钻孔：1.575 " 曲轴箱容量：4.2夸脱。zui高液温：160华氏度 入口 (2) : 1
1/2 " NPTF 排放口 (2) : 1 " NPTF 轴直径：1.378 "
三个柱塞杆 (三重设计) 哈密5CP6120清洗泵猫牌CAT密封修理包 Triplex P
lunger设计提供更流畅的液体流动。V型填料由泵送的液体完全润滑和冷却。
特殊冲洗的进气歧管允许外部冲洗液为高温液体提供冷却，并为低润滑性液体提供润滑。
润滑的低压密封提供双重保护，防止外部泄漏。
油浴曲轴箱确保润滑。哈密5CP6120清洗泵猫牌CAT密封修理包
陶瓷柱塞的紧密公差同心度提供了完对齐，并zui大限度地延长了密封寿命。优质材料
精密设计304和316不锈钢阀门和阀座经过硬化和抛光，可实现zui佳安装和延长阀门寿命。

锻造黄铜，316不锈钢，双相不锈钢或镍铝青铜歧管，具有强度和耐腐蚀性。
特殊的同心，高密度，抛光，实心陶瓷柱塞提供真正的磨损表面和延长的密封寿命。独特的CAT PUMP，V-Packings提供无与伦比的性能和密封寿命。
压铸铝曲轴箱提供高强度，最小重量和精密公差控制。Chrome-moly曲轴具有无与伦比的强度和表面硬度。具有更大承载能力的超大曲轴轴承意味着更长的轴承寿命。
易于维护哈密5CP6120清洗泵猫牌CAT密封修理包 无需进入曲轴箱即可轻松维修湿端。
可以在不管道的情况下接近阀组件。阀组件无需管道即可使用，以便快速维修。
预设密封件无需调整填料。哈密5CP6120清洗泵猫牌CAT密封修理包