

燃油版静音箱式500A发电电焊机

产品名称	燃油版静音箱式500A发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO500A-J 品牌:大泽动力 电压:380V
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

燃油版静音箱式500A发电电焊机 大泽动力柴油发电电焊两用机厂家发动机采用先进技术、先进的技术工艺和组装生产,其重量轻、体积小,与常见的焊接机相比,它只设置机身,实现发电电焊机的功能2、低能源消耗和环境保护,与普通产品相比,可以节约用电30%,焊接体,重量轻,容易移动。广泛应用于电力供应、铁路、市政、输油管道等户外焊接及发电工程。高品质的发电电焊机新技术和悬吊线圈的应用,使机器能够达到完美的焊接电压波形,无浮动的焊接电流就意味着高质量的焊接操作。高精度:表面的厚度从几微米到几毫米,只有抛光和抛光。焊接强度:由于对工件表面材料的充分渗透而产生的强力粘结力。热效应面积小。在反应器的瞬时过程中没有热输入,因此没有变形、钻头边缘和残余应力。不会有局部退火。修复后不需要再热处理。

型 号： TO500A-J

电焊机参数

额定电流： 500A

电流调节： 0-500A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-8.0mm

空载电压： 65V

负载持续%： 100

发电机参数

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相 数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转 速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气 缸 数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排 量：3.61

工作时间：8-12h

油 耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油 箱：60L

长 宽 高：2000*1000*1500 (mm)

净 重：950/1000 (kg)

拖车尺寸：2250*1650*2000 (mm)

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

严禁在运行中的压力管道、装有易燃易爆物的容器和受力构件上进行焊接。

焊接铜、铝、锌、锡、铅等有色金属时，必须在通风良好的地方进行，焊接人员应戴防毒面具或呼吸滤清器。

在容器内施焊时，必须采取以下的措施：容器上必须有进、出风口，并设置通风设备；容器内的照明电压不得过12V，焊接时必须有人在场监护。严禁在已喷涂过油漆或胶料的容器内焊接。

焊接预热件时，应设挡板隔离预热焊件发出的辐射热。

高空焊接时，必须挂好安全带，焊件周围和下方应采取防火措施并有人监护。

电焊线通过道路时，必须架高或穿入防护管内埋设在地下，如通过轨道时，必须从轨道下面穿过。

接地线及手把线都不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上，接地线不得接在管道、机床设备和建筑物金属构架或铁轨上，绝缘应良好，机壳接地电阻不大于4 Ω 。

雨天不得露天电焊。在潮湿地带工作时，操作人员应站在铺有绝缘物品的地方并穿好绝缘鞋。