

# 风机盘管等离子体空气消毒装置

产品名称	风机盘管等离子体空气消毒装置
公司名称	上海森科机电科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	森科华净:森科华净 LDC-JH:DZ-FP01 上海:嘉定
公司地址	上海市嘉定区施曹公路405号
联系电话	15618653810 18917552382

## 产品详情

### 风机盘管等离子体空气消毒装置

上海森科机电科技有限公司风机盘管等离子体空气消毒装置，是配合空调系统同步运行，安装于中央空调送风，回风口端，当室内空气进入空调系统前先经由该风口型净化机完全过滤，净化后进入空调系统，并彻底清除污染源

风机盘管等离子体空气消毒装置 产品特性:

高效除尘杀菌；能捕捉通过的空气中95%的0.3~0.5微米的粒子,捕杀90%以上的真菌和病毒，有效祛除异味,烟尘，性能卓越。

低阻、低碳、节能；高风速下,压力损失 < 25Pa；

量身定做，亲密接触；巧妙设计风量与风道尺寸，尽可能地封口截面配合紧密；保证了风速又减少通风系统热交换器上的积尘,维持较高热的交换率;

\*\*使用零耗材，节省维护费用；初效滤网与电子集尘模块一体化结构，方便拆卸，清洗，反复使用；

模块化设计，易于拆装，安装方式多样化，适用多种风口连接方式；新建工程，改造工程均方便安装；

高效的除尘效率及杀菌效果，能防止排水盘内积聚污泥，削减空调机高额清洗费用；

可选装配置或增加不同滤网、负离子、紫光灯管等

风机盘管等离子体空气消毒装置 规格参数

型号	DZ-FP09	外形尺寸 (mm)	900 × 325 × 170	600 × 442 × 160
安装型式	回风口型	处理风 (m <sup>3</sup> /h)	0-3400	0-1700
重量	23 (kg)	电路控制	线控	线控
电源	220V50HZ	功率	50 (w)	50 (W)
集尘器规格	505 × 315 × 115			
面板	喷塑 (百叶)	前置滤网尺寸	400 × 315mm × 2	505 × 315mm
壳体	镀锌板	后置活性炭尺寸		

### 风机盘管等离子体空气消毒装置 使用与维护

清洗周期 一般情况下，每季或到半年，清洗一次。清洗方式及费用 自己清洗，不用请专业清洗，方便省钱。直接用自来水冲洗即可，清洗后不会对电场造成任何影响，对净化效率，阻力能耗及耗电量影响无影响。使用寿命 无需更换，使用寿命长达20年。管道清洗 无需对管道进行清洗，特殊场合特殊情况可大幅度减少清洗次数。阻力能耗 约20Pa，减少空调的耗电量，可节约能源12%左右。易损件、耗材 金属滤网，电子集尘器，无易损件、无耗材。安全性能 有完善的自动控制系统，无需人工定期检查。

技术咨询及价格请联系 上海森科机电科技有限公司 赵工