

# 高耐德手摇式升降伸缩杆避雷针 避雷针升降杆

产品名称	高耐德手摇式升降伸缩杆避雷针 避雷针升降杆
公司名称	西安高耐德实业有限公司
价格	588.00/个
规格参数	品牌:高耐德GOALNARDE 型号:高耐德手摇式升降伸缩杆避 产地:河南
公司地址	西安市雁塔区雁环路华城泊郡11号楼二单元1905
联系电话	19991493428

## 产品详情

高耐德手摇式升降伸缩杆避雷针产品简介：

高耐德便携式移动升降杆装置与同类产品相比，具有升降速度快、抗风能力强、防腐蚀性强、可靠性高、耐久性强、安全稳定、重量轻、闭合高度小，携带方便等特点。升降方式分手动和电动两种，便携式移动升降杆装置可升高高度为20米，闭合高度在2.7米左右，主杆重量15Kg-60Kg。广泛适用于部队、消防、建筑、野外施工、大型文体活动、抗灾救灾等应急的雷电防护。使用升降式避雷针，还能使安装维护航空障碍灯的工作安全方便。使用时将升降桅杆安装于设备顶部或者周边，垂直地将避雷针、摄像设备、天线设备等举升至高空实现客户预定功能的升降设备。也可以通过底部加固三角架来实现，移动式升降，作业时通过打开三角架底盘，做好接地设施，手动或自动升降杆，实成作业。升降桅杆是通过在车顶开孔固定，或者安装在车周边，并通过拖盘及支撑架联合固定。升降杆采用高强度6063铝合金型材或锰镁合金或者不锈钢及玻璃钢，表面进行阳极硬化处理，较高的硬度、膜厚度、耐磨性和抗腐蚀性。此款升降避雷针的电源线内置气动升降杆内部，在国内属技术，在美观上和使用性能上更进一步。

高耐德手摇式升降伸缩杆避雷针产品参数：

产品名称：便携式移动升降杆

产品材质：材质为铝合金

产品高度：4m-30m（可按需求定制）

产品分类：手动升降、电动升降、手动电动以一体升降

管壁厚度：2.5mm,外喷防腐漆。

产品直径：根据高度不同不等。

产品用途：通讯、移动通讯、避雷针架设、野外勘探、照明、气象、野营、水利、监视、图像采集等众多领域。

产品附件：三层拉线盒、拉线盒摇把、地钉、杆体摇把、避雷针可特殊定制

高耐德手摇式升降伸缩杆避雷针产品特点：

- 1.采用铝合金材质，具有极强的耐腐蚀性格。
- 2.具有极强的防转动功能。
- 3.移动运输方便，方便检测及维护针尖部设备。
- 4.抗风能力强，可抗60m/s的风力。
- 5.具有高度防腐、防水、防尘的结构特点，使用寿命长。
- 6.升降模式可以为单独手动或者电动，也可以手动、电动一体化遥控。

7.机电一体化控制避雷针的升降、限位、锁紧、密封。可由计算机或手柄按钮控制。

8.可以搭配各种设备，如照明、通讯、天线、监控、避雷针等设备。

高耐德手摇式升降伸缩杆避雷针产品使用说明：

1.每次工作结束后，必须拔掉移动升降杆的电源插头；

2.每升降工作一次，特别是风沙天气，应将移动升降杆清理干净，检查螺钉等有无松动情况

3.停用3个月以上再次使用时，应仔细检查移动升降杆的各构件是否联接好，检查密封件是否损坏，并进行手动操作无异常后，再进行电动操作；

4.如移动升降杆在上升（下降）到位过程上，如限位开关失灵，请手摇下降（上升）30mm左右，再点动下降（上升），如还不能正常可能是限位开关损坏，请更换限位开关。

5.天气过冷时，如移动升降杆电动无法启动时，请手摇上升（下降）30mm左右，再电动上升（下降）。

6.升降杆在上升过程中停止后再上升时，若出现上升不动，请下降30mm左右再上升。

7.移动升降杆的电机具有热保护装置，温度过高会自动停止工作，温度下降后开关会自动复位，请重新操作按钮。

8.本系列移动升降杆禁止用户自行拆卸和违章操作，如出现故障应及时通知我公司处理。