

## 【ATB安太宝】环保型环氧透明A、B高光防水涂料

产品名称	【ATB安太宝】环保型环氧透明A、B高光防水涂料
公司名称	诸暨市多得利防水涂料厂
价格	180.00/套
规格参数	品牌:安太宝 产地:浙江绍兴诸暨 外观:瓶装
公司地址	中国 浙江 诸暨市 诸暨市苎萝东路130号安太宝防水防火保温特种材料
联系电话	86 0575 87262978 13606858763

### 产品详情

品牌	安太宝	产地	浙江绍兴诸暨
外观	瓶装	表干时间	8-12 (小时)
耐洗擦性	多次 (次)	耐水性	好
储存期	24个月	漆膜颜色	透明
液态类型	溶剂型	功能	防水
单件净重	3-6kg/壶		

本公司是致力于建筑环保防水、防火、防潮、防霉涂料的研发、生产、加工、销售为一体的高科技建筑材料制造企业。

公司坚持“以诚取信、以质取胜、客户第一、服务至上”的经营理念，热忱欢迎全国各地销售商加盟合作。

所有产品均为厂家直销 - - - 物美价廉，欢迎广大新老客户批发零售！

#### 产品描述

产品介绍：

“安太宝”特制环氧水晶透明双组份高强度、高撕裂性粘结力强，收缩率小，耐洗、抗老化，使用寿命长，操作方便，是瓷砖及平面、卫生间一个不可多得的修补漏好产品，特别适合高档装修使用。

产品特点：

1、粘结力强，能在瓷砖、基层表面形成刚柔防水、防渗、耐洗及防霉效果。2、施工、维修简单方便，产品为双组二合一，常温下涂刷、固化。省时、省力、省钱。3、产品无毒、无味、无环境污染，属绿色环保产品。4、产品形成涂膜为无色、透明，保持建筑物原有风格。

适用范围：

厨房、卫生间、浴室、露台、洗衣房、水池、花槽、鱼池、地下室、地板、瓷砖及接角缝处的基层表面防水加强处理。

基层处理：1、清理表面浮灰、油脂，地面必须干燥、干净、结实、平整、无裂缝，所有可能引起脱落的物质应彻底清除。2、局部空鼓、麻面、残缺等部位可使用“安太宝”牌水不漏预先修补后方可施工。

施工方式：

1、打开溶剂及原料，将a、b原料注入桶中，缓缓搅拌至均匀，静置一下就可使用。2、将配置好的原料用羊毛刷子涂刷其表面，一般涂刷一次，看裂缝大小，也可涂刷两次。待干后就可起到永久防水、防漏的作用。3、在常温条件下，一般为8-12小时固化（如温度低、湿度大、通风条件差，时间会更长些）。

注意事项：

1、无固化时间内，严禁踩踏、堆物。2、严禁在完成的防水层上凿孔打洞、重击。3、本产品搅拌后应在15分钟之内尽快用完。4、本产品不能与其他材料或添加剂混合使用。5、儿童请勿接触，不可吞食。若不小心接触到皮肤或眼睛，请用水清洗或直接求医。6、使用时请带上胶皮手套。

包装：

3kg/壶 6kg/壶 a、b合一

储存：

在干燥、阴凉、通风处保存，保质期两年。

运输：

本产品属绿色环保产品，按一般货物运输。