

铝木复合窗 夏天防蝇蚊，值得信赖

产品名称	铝木复合窗 夏天防蝇蚊，值得信赖
公司名称	北京鑫森源木业有限公司（销售部）
价格	960.00/平方米
规格参数	窗框尺寸:70（mm） 窗扇尺寸:70（mm） 产地:北京
公司地址	中国 北京市通州区 北京市通州区
联系电话	86 010 13699117727 13699117727

产品详情

窗框尺寸	70（mm）	窗扇尺寸	70（mm）
产地	北京	窗帘类型	全部适用
功能	防尘、防虫、防盗、防风、隔热、隔音、隐形	抗风压性能	9级
宽度	待定	品牌	林畔华安
型号	IV 70	颜色	自定
材质	复合材质		

木包铝系列门窗接点图

意式木包铝门窗将隔热(断桥)铝合金门窗的特点和实木门窗的主要特点结合为一体，且环保性、装饰性、节能性又高于铝合金门窗，它的主要受力结构为隔热断桥铝合金。内木可根据客户要求，选择广泛，可用针类、也可用阔叶类，体现自然和谐、充满大自然的韵味。外铝可采用氟碳或静电喷涂、电泳等处理方法，其结构坚固、美观大方。木包铝门窗的结构强度等同于铝合金门窗。内部美观高雅的实木，中部保温隔热的塑料型材，外部耐久高强度的铝合金型材完美组合，是大型商业建筑及大型高档民用住宅建筑的首选。复合门窗主体结构是铝合金，但吸取了铝合金门窗及纯木门窗的长处，使复合门窗具有了铝合金门窗与木门窗的两种优点。室内装饰以名贵天然木材，呈现出高级木门窗的华贵；而室外采用铝合金，保留铝合金门窗强度高、色彩丰富、装饰效果好、耐候性好的优点。外铝内木，适合于各种天气条件和不同的建筑风格。

现代家居装饰越来越追求自然、环保、高贵、典雅的风格，铝合金门窗、pvc门窗和常用的钢窗，因

为与室内整体实木装饰风格不配套，影响了装修的整体效果和档次。

在寒冷的冬季，北方地区有暖气采暖，南方地区有空调采暖，不论何种采暖方式，我们都会希望我们的窗户是保温的，保温的门窗会使我们的居室很快温暖起来，而且关掉暖气或空调后室温也不会很快降低。在能源日趋紧张的今天，保温的门窗不仅使家庭节约费用的指出，也符合节约型社会的发展需求。据测算，室内37%的热量是从门窗中流失掉的，因此窗户是左右家庭温暖舒适的关键。采用普通双层中空玻璃的木窗便会有不错的保温效果。如果采用奥地利李赛克的双层中空玻璃，其保温效果会提高25%——35%。

隔音性能
不管是什么样的舒适居住空间，如果有噪音或者不舒服的声音，您都不会静下心来。门窗以为具有优秀的密封结构和木材特殊的隔音性能，可以隔断声音传导。一方面减少室外飞机以及车辆等噪音进入室内，另外室内谈话声音也很难泄露到室外。

国家建筑工程质量监督检验中心检测（1）抗风压性能：属国标 gb/t7106-2002 第8级

（2）气密性能：属国标 gb/t7107-2002 第7级

（3）水密性能：属国标 gb/t7108-2002 第7级

（4）保温性能：属国标 gb/t8484-2002 第8级

（5）隔声性能：属国标 gb/t8485-2002 第6级

	<p>是一种超宽、超高、超重窗型，开启距离最大达3.3m，扇宽可为3300mm，扇最高2670mm；具有很高的承载能力和耐久性；操作简单，开启舒适，多扇配合时向墙侧推移只需要较小的执手操作力，不存在“回弹”的危险；自由灵活的空间布置，节省了宝贵的室内空间，优质进口五金件在开关时顺滑无噪音。</p>	
	<p>木材—高档落叶松、楸木集成材玻璃—汽车级浮法玻璃原片：可钢化、夹胶、low-e镀膜（自选）；中空玻璃可以做成双玻和三玻油漆—德国进口雷诺科水性漆五金—德国进口五金，主推诺托五金密封条—主密封为进口斯劳格四合一包敷式密封条，辅密封为美德epdm汽车级密封胶条</p>	
	<p>推拉平开</p>	
	<p>阳台门、阳光房门、室内隔断门等</p>	