

秋冬季节，保温节能的纯木窗 经典工艺，精湛技术，

产品名称	秋冬季节，保温节能的纯木窗 经典工艺，精湛技术，
公司名称	北京鑫森源木业有限公司（销售部）
价格	986.00/平方米
规格参数	产地:北京 材质:纯木窗 品牌:林晔华安
公司地址	中国 北京市通州区 北京市通州区
联系电话	86 010 13699117727 13699117727

产品详情

产地	北京	材质	纯木窗
品牌	林晔华安	规格	68 (mm)
用途	别墅 窗 阳光房	抗压强度	A级

欧式纯实木门窗采用德国iv68系列，其型材为纯实木顺纹集成材，有较高的抗压和抗折强度。加之使用德国户外专用窗漆作涂装层，形成很好的防变形及抗老化能力。包括采用中空玻璃，双道密封效果和知名的欧洲“压合式”五金配置，对比其它现今流行的各类材质的门窗，具有特殊的隔热、隔音和装饰效果。其涂装颜色可根据客户的要求，以适应不同的家居风格。纯实木门窗最大的优点就是木纹质感强，天然木材独具的温馨感觉和出色的耐用性能都成为人们喜爱它的原因。实木门窗带给我们的自然与温馨是铝合金门窗无法比拟的，它的天然性、装饰性和可加工性也是长期以来人们所追求的。欧式纯木窗既有稳重、大方、粗犷为特色的德式风格，又有浪漫、细腻、柔和为特色的意式风格。纯实木门窗最大的优点就是木纹质感强，天然木材独具的温馨感觉和出色的耐用性能都成为人们喜爱它的原因。

在冬季，门窗的玻璃会产生结露现象。“结露”是因为是内暖湿空气遇到冷玻璃产生的玻璃粘上水珠的现象，在寒冷的北方还会出现结霜现象。采用双层中空玻璃后能达到减轻结露和结霜的效果。在实施过程中比较：室内温度20度，湿度60%时，室外气温在8℃时便会出现结露（单层玻璃）。而使用双层中空玻璃后，室外气温在-15℃时才开始结露。采用的双层中空玻璃为（5+12+5）

装饰性 现代家居装饰越来越追求自然、环保、高贵、典雅的风格，铝合金门窗、pvc门窗和常用的钢窗，因为与室内整体实木装饰风格不配套，影响了装修的整体效果和档次。

在寒冷的冬季，北方地区有暖气采暖，南方地区有空调采暖，不论何种采暖方式，我们都会希望我们的

窗户是保温的，保温的门窗会使我们的居室很快温暖起来，而且关掉暖气或空调后室温也不会很快降低。在能源日趋紧张的今天，保温的门窗不仅使家庭节约费用的指出，也符合节约型社会的发展需求。据测算，室内37%的热量是从门窗中流失掉的，因此窗户是左右家庭温暖舒适的关键。采用普通双层中空玻璃的木窗便会有不错的保温效果。如果采用奥地利李赛克的双层中空玻璃，其保温效果会提高25%——35%。隔音性能

不管是什么样的舒适居住空间，如果有噪音或者不舒服的声音，您都不会静下心来。门窗以为具有优秀的密封结构和木材特殊的隔音性能，可以隔断声音传导。一方面减少室外飞机以及车辆等噪音进入室内，另外室内谈话声音也很难泄露到室外。

国家建筑工程质量监督检验中心检测：（1）抗风压性能：属国标 gb/t7106-2002 第7级

（2）气密性能：属国标 gb/t7107-2002 第6级

（3）水密性能：属国标 gb/t7108-2002 第6级

（4）保温性能：属国标 gb/t8484-2002 第8级

（5）隔声性能：属国标 gb/t8485-2002 第5级

	<p>以厚度为68mm的纯木作窗的主框体，坚固、不易变形。本产品具有优异的抗风压性、水密性、气密性和保温隔热、隔音、采光、环保等性能，符合最新制定的木门窗国家标准的要求。</p>	
	<p>木材—高档落叶松、楸木集成材玻璃—汽车级浮法玻璃原片：可钢化、夹胶、low-e镀膜（自选）；中空玻璃可以做成双玻和三玻油漆—德国进口雷诺科水性漆五金—德国进口五金，主推诺托五金密封条—主密封为进口斯劳格四合一包敷式密封条，辅密封为美德epdm汽车级密封胶条</p>	
	<p>平开、下悬、平开上悬、对平开、推拉上悬，可满足您不同条件下的需求。</p>	
	<p>气候寒冷的地区使用。</p>	