

30千瓦自动柴油发电机ATS启动柜

产品名称	30千瓦自动柴油发电机ATS启动柜
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO32000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

30千瓦自动柴油发电机ATS启动柜，大泽发电机操作人员，必须认真阅读使用保养说明书，熟悉本机器结构，严格遵守说明书规定的技术操作和保养规程。用户在使用新机前，应按本说明书的规定进行60小时试运转。柴油机冷车起动后应慢慢提高转速，不要猛然使它高速运转，也不要长时间空转。停车后，环境温度有可能低于+5 时，应将水箱、柴油机及机油冷却器内的水放净。切忌忘记放净机油冷却器内的水。禁止大泽发电机在无空气滤清器的情况下工作，防止空气未经过滤进入汽缸。向柴油机加燃油和机油时，必须选用规定的牌号并采用专用的清洁容器。

大泽動力TO32000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：30KW

备用功率：33KW

额定频率：50Hz

额定电压：380

额定转速：1500rpm

相 数：三相

功率因数：0.8/1.0

调节方式：AVR（自动电压调节器）

噪音水平 LP7m:65-75db

频率调整： (%)： ± 0.5 (稳态)

电压波动： (%)： ± 0.5

启动方式： 电启动（选配全自动）

发动机技术参数：

动力型号： TOTO3200

缸 径： 4*110*121MM

气缸排列方式： 直列排列

气缸数量： 4缸

冷却方式： 封闭式水循环冷却

供油方式： 直喷

调速方式： 电子调速

进气方式： 自然吸气

机油型号： SAE10W30(或CD)

燃油型号： 0# -10#柴油

柴油油箱： 60L

机组耗油量： 230g/kwh

润滑油油箱：13L

电机技术参数:

电机型号：TO32000ET

额定功率：33KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2300×940×1470机组重量（kg）：950/1100

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

二、执行标准：

认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

三、配置

标准配置

工业用水冷柴油发动机

单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

50 环境温度散热器，双层散热

电启动

标准空气过滤器

出线开关

钢制底座带防震垫

消声器

蓄电池

四、保修期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！