

# 电启动40kw应急柴油发电机

产品名称	电启动40kw应急柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO42000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

## 产品详情

电启动40kw应急柴油发电机，

柴油发电机组启动前的准备：

- 1.检查润滑油的油位、冷却液液位、燃油量；
- 2.检查柴油机的供油、润滑、冷却等系统各个管路及接头有无漏油漏水现象；
- 3.检查电气线路有无破皮等漏电隐患，接地线电气线路是否松动，机组与基础的连接是否牢固；
- 4.若环境温度低于零度时，须在散热器内添加定比例的防冻剂；
- 5.柴油发电机组次启动或停机较长时间后再次启动，应先用手压泵排尽燃油系统内的空气。

大泽動力TO42000ET详细参数

### 一、技术规范

额定输出：40KW

备用功率：43KW

额定频率：50Hz

额定电压：380/220V

额定转速：1500rpm

相 数：三相

功率因数：0.8/1.0

调节方式：AVR (自动电压调节器)

噪音水平 LP7m:65-75db

频率调整：(%):  $\pm 0.5$ (稳态)

电压波动：(%):  $\pm 0.5$

启动方式：电启动 (选配全自动)

发动机技术参数：

动力型号：TOTO5200

缸 径：4\*119\*131MM

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：机械调速

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：60L

机组耗油量：230g/kwh

润滑油油箱：13L

电机技术参数:

电机型号：TO42000ET

额定功率：40KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2300\*940\*1470

机组重量（kg）：950/1100

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

二、执行标准：

认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

### 三、配置

#### a)标准配置

工业用水冷柴油发动机

单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

50 环境温度散热器，双层散热

电启动

标准空气过滤器

出线开关

钢制底座带防震垫

消声器

蓄电池

#### 四、保修期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！

## 售后服务承诺书

- 1、服务宗旨:汉萨 动力 让世界充满光明！
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意
- 3、服务效率：我公司承诺24小时内提供解决方案，
4. 维修期限：动力与电机保修期为年或500小时，（先到为准）整机终身维修（收取成本费用）
5. 保修范围：发电机如出现质量问题，我方将免费更换，承担物流费用。注：非三包品不在保修范围以内（电机、动力除外）买方由于非正常使用所致损坏，不在保修之内。
- 6.售后服务：合作后我公司售后人员每年不少于12次电话回访了解用户使用情况。

关于质保：本厂生产汽油发电机、柴油发电机、多燃料发电机、发电焊机、水泵、园林机械、实行产品“三包”，年保修，终身服务。所售产品都是经过我们测试！我们有的技术人员会给您指导，请不用担心购买产品售后服务问题，起问题由我们为您搞定！

关于性价比：我公司生产的电机全部采用，请放心使用。

关于发货时间：本店下午5点前拍的可当天发货。