

绵阳保温装饰一体板-四川外墙陶瓷保温一体板

产品名称	绵阳保温装饰一体板-四川外墙陶瓷保温一体板
公司名称	成都国贝建材有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	规格:600*900 (可定制) 型号:TC-100 产地:四川成都
公司地址	成都市青白江区金芙蓉大道1188号成都建工二期B4-4-6号
联系电话	15680082200 15680082200

产品详情

绵阳保温装饰一体板-四川外墙陶瓷保温一体板

一、节能保温效果好

保温装饰一体化板从设计消费到施工巧节均按65%建筑节能设计请求停止，因而相较于传统的节能保温施工具有更多、更好的保温隔热功用。同时，它能经过类似相容的粘贴体系和与凹凸式固定体系的主体固定方式互相配合，在空气层处置体系和防水体系的长期协同下，构成与节能、装饰与建筑的一体化整体美观效果。

二、稳定性好

保温装饰一体板构造成分之间类似或相近，即便在恶劣环境中也能保证其系统的稳定。

科学共同的系统内部结构使保温装饰一体板可以与建筑主体的微观运动坚持调和，延长建筑的运用寿命。

三、平安系数高

保温装饰一体板所独有的呼吸技术，让它在根绝负压的前提下，防止内部水分的累积，以及在上下温温变交替的过程中构成的弊病，防止了平安隐患的产生。

四、质量轻

保温装饰一体板载体重量不到16kg，极轻的质量很大水平上减轻了建筑体的重量荷载担负，也在一定水平上降低了地震对建筑物的影响。

五、寿命长

超耐候的氟碳涂层使保温装饰一体板具有25年以上的超短命命。

六、隔音降噪

保温装饰一体板不只能保温还能隔音降噪。一体板中间的保温隔音芯层令它有效降低进入室内的噪音，坚持室内的安静温馨。

七、应用范围广

保温装饰一体板用于旧楼改造创新，相较于传统的干挂幕布和粉刷涂料愈加俭省工期。装修时的现场管控也更为便当，极大限度上防止了粘贴单一的保温板形成的失火事故。

外墙保温装饰一体板施工质量的三大要素。

第1、粘接

外墙保温装饰一体板为轻型资料，产品自重每平方米大约为8-12公斤，比现场作业的EPS/XPS薄抹灰系统的整体重量还小，因而只需运用巴夫利粘结砂浆将其直接粘贴加锚固的办法至墙面，即可到达国度规则粘结强度、抗风压、耐候等请求。

第二、锚固

为彻底消弭一体化废品板分层剥离的现象，进步废品板的整体平安性，巴夫利特地为此研制出专利U型锚固件，紧扣饰面层，并再次将废品板与墙体结实地衔接在一同。这种复式固定形式，为高层建筑的外立面装饰提供了双层的保证。

第三、密封

在施工现场装置外墙保温装饰一体板时，专利U型锚固件会将两块保温装饰一体化板分作两个独立单元，中间预留相同宽度的缝隙，当废品板底部的砂浆干燥后，再用耐候胶填平整接缝即可。