

四川保温装饰一体板-成都外墙保温一体板

产品名称	四川保温装饰一体板-成都外墙保温一体板
公司名称	成都国贝建材有限公司
价格	56.00/平方米
规格参数	规格:600*900 (可定制) 型号:TC-100 产地:四川成都
公司地址	成都市青白江区金芙蓉大道1188号成都建工二期B4-4-6号
联系电话	15680082200 15680082200

产品详情

四川保温装饰一体板-成都外墙保温一体板，保温装饰一体板科学共同的系统内部结构，与建筑主体的微观运动坚持调和。保温装饰一体化板的配套资料、异型构件以及经过配套工具等，完成了整个系统的系统设计无空腔技术、呼吸技术、防水技术等中心技术的应用，让整个系统经过科学的系统内部调整，与建筑主体的微观运动坚持调和共处。

保温装饰一体板使施工难度降低、工期缩短：保温装饰一体化板保温效能十分好，锚粘分离的锚固办法、节点及冷桥设计的处置减少了节能损失，因而，尤

其是在气候恶劣地域如东北、西北等地，节能保温请求常常很高，传统的保温施工给施工带来了极大难度。

装饰保温一体板普通会用在以下一些中央：

1. 新建建筑的外墙

显而易见，这个是肯定要运用的中央，建筑物高速开展的社会，传统保温资料的缺陷显而易见，关于保温、防火、隔音等多功用的建筑物请求是愈加的高了起来，所以在新建建筑的外墙上用得普遍普遍。

2. 城市围墙

露天的围墙需求的不只是可以抵挡风吹日晒，腐蚀性，经久耐磨，而且不会由于压力加大零落，对板材的请求高了，目前可以满足它的唯有装饰保温一体板，汇合了保温，装饰，防火多功用，美观，施工简单，可以让整个城市愈加的美观.

3.旧墙改造

旧建筑肯定运用传统的材质，易零落，运用年限不长，而且容易由于外界的压力自动零落，使得整个外观看起来不美观，为了增加它的美观性能跟耐久性，我们在施工的时分一定要留意装饰保温一体板施工要点，只要更多的运用外墙装饰保温一体板，才干让旧墙得以展示愈加美妙的一面。

保温装饰一体板采用共同的防潮透气性设计，详细来讲就是湿粘半空腔通气式构造，透气导流处置,具有一定的引气性。此外，保温装饰一体板采用密度可达1500kg/m³抗寒型无机树脂板。这种无机树脂板在不低于零下50度的气候条件，或在长时间冰雪掩盖的环境下均可运用，抗冻融性能好。精密的防水防渗设计运用寿命长

从资料组成上来看，保温装饰一体板系统自身就具有良好的防水性能。此外，保温装饰一体板还在容易渗水的部位，采用了专用的粘接砂浆对废品线条停止满粘，以进步防渗效果；在构造与填充墙的交接处，保温装饰一体板停止了基层处置，使得保温装饰一体板系统的外墙防水性能更好；在女儿墙压顶部位，保温装饰一体板采用正面积水缝处置办法，有效减少“朝天缝”的结构现象。经过一系列防水防渗设计，保温装饰一体板具有多层防水，抗风压老化、抗收缩等性能，在这样的状况下，它的任务寿命也 longer。

仿石材保温一体板还有以下特性：

1、重量轻。

仿石材保温装饰一体板主要采用铝镁锰合金材质复合保温资料加工制造而成，因而其重量较轻，相比拟相同厚度的真石材，仿石材保温装饰一体板的重量仅为其1/6，这为保温装饰一体板的运输及装置带来了便利。

2、可塑性强。

仿石材保温装饰一体板可依据客户的尺寸及外形需求，将保温装饰一体板加工成不同规格的平板，双曲面版，异形板等，停止现场施工。还能够依据客户提供的榜样石块，对其颜色，纹路停止复制，为客户提供私人定制。

3、自洁性强

仿石材保温装饰一体板氟碳涂层中特殊的分子构造使得灰尘难以吸附在其外表，并且采用了离子和水接触面张力技术，因其特有的自洁性，所以无需特地清洁。

4、耐候性和耐腐蚀性强

仿石材保温装饰一体板具有良好的耐候性，保色性，能有效抵御酸雨，空气污染及紫外线的腐蚀，其硬度可与花岗岩媲美，给建筑提供有效的维护，可用年限在15年以上。

5、可回收

仿石材保温装饰一体板的材质主要为铝合金加工制造而成，而铝制品又是可回收渣滓，因而不会形成渣滓堆积，十分环保。