



存放2年仍有启动电量,相对普通电池每三个月就必须充电来说,卷绕电池则让您省心得多.

价格更是比国外进口电池有非常大的竞争优势。双登蓄电池GFM-1000 GFM系列产品简介机房动力设备监控机房动力设备监控包括电力监控、发电机监控、UPS监控、空调、新风监控。电力监控电源系统的电压、电流、频率、视在功率、有效功率等参数；发电机监控转速、输出电压、电流、频率、油温等参数；UPS监控UPS状态、输入输出电压、电流、频率、电池电压、电池后备时间等参数；空调监控送回风温湿度、风量、压缩机状态、过滤器状态参数。机房动力环境监控机房环境监控包括机房各区域温湿度、漏水情况、消防监控等。安防监控安防监控主要是视频监控、红外防盗监控、门禁监控。监控系统功能动力环境集中监控系统主要实现以下三种功能：数据采集和控制；设备运行和维护；维护管理。管理功能实现以下四组管理功能：配置管理；故障管理；性能管理；安全管理。环境动力监控系统的结构组成机房环境动力监控系统由现场传感器和检测设备、通信设备、双登蓄电池GFM-1000 GFM系列产品简介和软件组成。其中上位机和软件处于核心地位。整个系统主体上是基于PC的(PC-based)控制结构。机房环境动力监控的特点以监视为主，采集的数据需要进行处理如报表、各种报警、打印、数据记录等。因此监控软件的核心功能之一就是采集数据。通信方式主要可归纳为三种。