

煤矿用500A大泽动力品牌柴油焊机

产品名称	煤矿用500A大泽动力品牌柴油焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	52800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:静音型 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

煤矿用500A大泽动力品牌柴油焊机大泽柴油发电电焊机可以焊接各种普通焊条 碱性焊条 纤维素焊条 汽油柴油发电电焊机、引进国外技术 此款发电焊机 适用于户外钢结构施工无需链接固定电源 随时随地都可进行电焊另具5kw 辅助电源 可供工地其他供电器使用

新机器大泽汽油发电焊机使用注意事项：

发电机经磨合运转后（高效节能 电焊机的节能体现在空载时节能和负载时节能两个方面。空载时电焊机可以将主电路、风机等全部进入停止状态，空载功耗仅有几瓦；电焊机负载时的效率比晶闸管整流焊机要高。

二.焊接性能稳定由于电焊机的工作频率为20KHZ以上，具有较快的响应速度，可以对熔滴过渡细分为多个阶段进行控制。对CO₂气体保护焊来说，可以大幅降低飞溅，对脉冲熔化极MIG/MAG焊可以进行有效地控制射流过渡的稳定性，还可以将熔滴过渡和送丝机构的运动结合起来，进一步控制熔滴过渡过程，得到良好的焊缝成形，焊接性能稳定。这些都是传统整流焊机无法做到的。

大泽柴油发电电焊机引进*的先进技术，外形独特，耗油低，节油控油，质量过关，拥有各项证书，可检验，中日技术研究经营，长期与中铁工程公司，中国海洋工程公司，国外工程施工公司，中国移动联通营业厅，中国气象局及所有家庭用户，企业用户，个人用户等合作。设备都为汽油性，主要优点是：低耗油、低噪音

型 号： TO500A-J

电焊机参数

额定电流：500A

电流调节：0-500A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相 数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转 速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排 量：3.61

工作时间：8-12h

油 耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油 箱：60L

长 宽 高：2000*1000*1500（mm）

净 重：950/1000（kg）

拖车尺寸：2250*1650*2000（mm）

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm