

# 四川陶瓷保温一体板-陶瓷外墙装饰一体板厂家

产品名称	四川陶瓷保温一体板-陶瓷外墙装饰一体板厂家
公司名称	成都国贝建材有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	规格:600*900 (可定制) 型号:TC-100 产地:四川成都
公司地址	成都市青白江区金芙蓉大道1188号成都建工二期B4-4-6号
联系电话	15680082200 15680082200

## 产品详情

四川陶瓷保温一体板-陶瓷外墙装饰一体板厂家

外墙保温一体板的优点有哪些

### 1.保温隔热降耗节能：

外墙保温装饰一体板具有优良的保温隔热特性，与传统的外墙保温装饰建材相比，有很好的耐寒隔热性能。很大水平地降低了采暖和制冷能耗，从而俭省了能源支出。而且产品，比干挂幕墙要廉价，比涂料薄抹灰保温更。

### 2.装置便利俭省本钱：

装置方式简单、快捷，并不受时节气候和天文环境限制，全年皆宜。显著缩短的工程周期，不只加快了工程进度，也节约了建筑本钱，降低了综合造价。

### 3.轻质省地防震防裂：

外墙保温装饰一体板质量轻、强度高、耐冲击性能好。它质轻的优点不只降低了建筑自身的担负，并且很大水平地降低了地震对建筑物的影响。该板材装置在轻钢构造的建筑上，整体性强，抗震防裂，巩固平安。

#### 4. 板材阻燃防水防潮：

外墙保温装饰一体板的芯材经过特殊处置，具有良好的阻燃性能，平安无忧。传统的外墙装饰资料，普遍存在因透水透寒而惹起的基材退化，从而招致室内墙面渗水等问题。而外墙保温装饰一体板的本身构造及板材间紧凑的凹凸插接扣槽式的装置方式，防止了雨、雪、冻、融、干、湿循环形成的构造毁坏，装置后消弭了墙面的渗水之忧，有效地防止了室内墙面发霉的现象。

#### 5. 隔音降噪安静温馨：

外墙保温装饰一体板中间的芯材为高密度聚氨酯发泡构成的保温隔音层，其内部为独立的密闭式气泡构造，具有良好的隔音效果。适用于噪音区左近的公寓、医院、学校等建筑，有效降低室外噪音进入室内，坚持室内环境安静温馨。

施工工艺呈现问题1、基层外表平整度不契合外保温工程对基层的允许偏向项目的质量请求、平整度偏向过大。基层外表含有阻碍粘贴的物质，没有对其停止界面处置。

2、粘结面积不契合标准请求、粘结面积过小。粘结胶浆配比不\*\*或选用的水泥不契合外保温的技术请求而招致外保温系统的零落。胶粘剂中所含的纯丙树脂乳液和不含铁分子的硅砂达不到外保温专用技术对产品的质量、性能请求。

3、采用机械固定时锚固件的埋设深度不够或锚固数量过多，板缝间设置锚栓，锚栓散布尺寸不正确。

4、落水管、室外爬梯固定件、窗框等构件与墙体交汇处未封锁密实或产生缝隙形成雨水进入墙体，经湿涨干缩和冻融循环后呈现裂痕。

#### 四川干挂保温装饰一体板厂-兴达新型保温

硬泡聚氨酯保温装饰一体板是什么？硬泡聚氨酯保温装饰一体化板，是在工厂化条件下，一次性将保温层和装饰面层复合而成的规范产品，统筹保温和装饰双功用，防止普通外保温系统成型后再做装饰层的费事，简化了操作程序，减少了劳动强度，缩短装置工期，而且保温、装饰功用都得到了更好的保证。

外墙装饰一体板具有优良的强度指标，整体为备衬式构造，能够大大增加了板板的耐冲击性能，并且外表喷涂性能优良，具有防水、防静电、耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、抗紫外线以及抗老化等。

外墙装饰一体板保温效能十分好，加之专利产品的锚固办法、节点及冷桥设计的处置减少了节能损失，因而，特别是在气候恶劣地域如东北、西北等地，节能保温请求常常很高，传统的保温施工给施工带来了极大难度。而我们的外墙装饰一体板重量轻，能够减轻建筑体的重量负载装置工艺，十分合适新旧建筑物的普遍运用