

CKD超薄气缸厂 濮阳CKD超薄气缸 河南宁之亚

产品名称	CKD超薄气缸厂 濮阳CKD超薄气缸 河南宁之亚
公司名称	河南宁之亚自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇华南城4B1-191号
联系电话	13683805352 13683805352

产品详情

CKD超薄气缸又称气动执行元件，在工业机械化和自动化设备中得到了广泛的应用，那么它都由哪些结构部分组成呢，下面就让【河南宁之亚自动化科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

CKD超薄气缸主要由缸筒、端盖、活塞、活塞杆和密封件等结构组成，其中缸筒内径的大小决定气缸实际输出力的大小，而选定气缸缸径大小根据有关负载、使用空气压力及作用方向确定。

端盖装在CKD超薄气缸缸筒的两端，端盖上设有密封圈和防尘圈，目的是防止从活塞杆处向外漏气和防止外部灰尘混入缸内，导致气缸输出动力下降或出现部件损坏的情况。

活塞和活塞杆是气缸内的重要受力零件，活塞作为直接的受力元件，活塞杆是作为直接的执行元件，两者不断的来回运动的摩擦缸壁，通常采用防腐蚀和耐磨性高的材料制成。

密封圈是活塞杆回转或往复运动处的密封部件，防止漏气，保证气缸的正常工作。

【河南宁之亚自动化科技有限公司】为广大客户提供的CKD超薄气缸产品有着可靠的质量，同时有着完善的售后服务，受到了广大客户的一致好评，如有需求，欢迎致电咨询，

CKD超薄气缸在经过长时间的使用难免会出现一些小问题，要根据检查情况确定维修方案，下面就让【河南宁之亚自动化科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1.CKD超薄气缸有内泄，外部看不到有漏气的部位，但气缸推力(或拉力)不足，脱开排气口检查有气流排出，检查更换活塞环密封件，并应检查缸筒内壁有无磨损拉毛

2.CKD超薄气缸外泄漏气，更换相关的杆封、防尘圈

3.气缸运行到终端冲击力大，调小缓冲气口

【河南宁之亚自动化科技有限公司】坚持诚信为本、质量至上的经营理念，为广大客户提供的CKD超薄气缸有着非常好的使用效果，如果您有需要，欢迎电话联系我们进行咨询，

CKD超薄气缸想必大家应该都知道，那么它正常的工作条件有哪些呢，下面就让【河南宁之亚自动化科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

工作压力0.4~0.6MPa，CKD超薄气缸运动速度范围是50~1000mm/s，环境温度5~60。在低温下，需采取防冻措施，防止系统中的水分冻结。除无给油和无润滑气缸外，应注意合理润滑，气动系统中应安装油雾器。

以上为大家讲解的就是关于CKD超薄气缸正常的工作条件的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的知识可以前来咨询【河南宁之亚自动化科技有限公司】。