

# 100kw移动型柴油发电机TO120000ET

产品名称	100kw移动型柴油发电机TO120000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO120000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

## 产品详情

100kw移动型柴油发电机，上海大泽发电机的平均寿命在8-10年左右，当然这是在正确的使用的前提下，发电机组的使用寿命和平时的保养和使用方法是分不开的，如何延长发电机的使用寿命，让发电机发挥较大的能量，汽油发电机发电机组的前期安装十分重要，汽油发电机的安装注意事项：安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，汽油发电机组端应有良好的出风口。

### 大泽動力TO120000ET详细参数

#### 一、技术规范

- 1.额定输出：100KW
- 2.备用功率：110KW
- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：400V
- 5.额定转速：1500rpm
- 6.相 数：单相/三相
- 7.启动方式：电启动
- 8.功率因数：0.8/0.9
- 9.调节方式：AVR（自动电压调节器）

10.噪音水平 LP7m:65-75db

11.频率调整：  $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动：  $\pm 0.5\%$

13.稳态调速率：  $\pm 1\%$

## 二、发动机技术参数：

1.动力型号： TOTO120000

3.缸 径： 6\*130\*142MM

4.排 量： 6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量： 6缸

7.冷却方式： 封闭式水循环冷却

8.供油方式： 直喷

9.调速方式： 电子调速

10.进气方式： 自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 300L

14.机组耗油量： 205g/kwh

15.润滑油油箱： 40L

## 三、电机技术参数:

1.电机型号： TO120000ET

2.额定功率： 100KW

3.额定电流： 单363A/三210A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级：H级别

#### 四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：2800\*1240\*1660

2.机组重量（kg）：1200

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

#### 五、执行标准：

1.认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

#### 六、配置

##### · 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.

9.蓄电池

发电机的发展前景 全国水电供应因多方原因出现了严重紧缺，用电受到一定程度限制，而近几年，正是我国工业经济快速发展的时期，众多企业都纷纷加足马力投入大规模生产;其次是前两年众多厂家购买发电机是为了应急，在购买时没有长远打算，而事过境迁所购的小型发电机已适应不了新需求，在此情况下，更新换代的发电机也占了很大一部分;再者就是机电产品每年的出口量都在递增，水泵和发电机的市场空间在近几年内还会很大。正是在三方因素的促进下，五金城水泵和发电机市场又一次迎来了新的发展机遇